



Control remoto adicional de 4 botones para receptor de alarma CE3, compatible con múltiples paneles

SKU: CEREMLXB Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Controles Remotos

\$354.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El CEREMLXB es un control remoto adicional de 4 botones para el receptor universal CE3 (Code Encryptor 3) de Honeywell. Permite armar, desarmar y activar pánico desde el bus de datos del panel, sin necesidad de programar un teclado adicional. Se usa como accesorio de reemplazo o ampliación para kits CE3 ya instalados, en sistemas residenciales y comerciales. Es compatible con paneles de las marcas Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco que ya cuenten con un receptor CE3.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Control remoto tipo llavero de 4 botones para el receptor CE3 (Code Encryptor 3)Frecuencia de operación de 433 MHz para comunicación con el receptorFunciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánicoBatería de litio 6 VCD (2x CR-2032), reemplazo anual recomendadoRango de temperatura de operación de -5°F a 140°F, uso en interioresHasta 7 controles CEREMLXB pueden programarse en un mismo receptor CE3Compatible con sistemas Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUCENCIA433 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍALitio 6 VCD (2x CR-2032)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-5°F a 140°F (interior)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FUNCIONESArmado total, parcial, desarmado, pánico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD POR RECEPTORHasta 7 controles CEREMLXB</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADHoneywell/First Alert, DSC, GE-Caddx, Napco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto tipo llavero de 4 botones para el receptor CE3 (Code Encryptor 3)
Característica 2	Frecuencia de operación de 433 MHz para comunicación con el receptor
Característica 3	Funciones de armado total, armado parcial, desarmado y pánico
Característica 4	Batería de litio 6 VCD (2x CR-2032), reemplazo anual recomendado
Característica 5	Rango de temperatura de operación de -5°F a 140°F, uso en interiores
Característica 6	Hasta 7 controles CEREMLXB pueden programarse en un mismo receptor CE3
Característica 7	Compatible con sistemas Honeywell/First Alert, DSC, GE-Caddx y Napco