



Control Remoto Assabloy para Receptor 5226, Cerradura XTR 89236

SKU: 4778 Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Controles Inalámbricos

\$310.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción del producto</h2> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>Comoda solución para apertura de puertas peatonales a distancia que incluye control remoto.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'> Para accesos perimetrales, puertas principales y puertas de usos comunes El receptor soporta hasta 30 controles remotos Compatible solo con 5226 y 89236 <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px;'>Producto sobre pedido</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución para apertura de puertas a distancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto para accesos perimetrales <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor soporta hasta 30 controles remotos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con productos 5226 y 89236 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para puertas principales y comunes </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 110-127Vca 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de operación: ±6mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de operación: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación: 433MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: LR27A o 8LR50 de 12Vcc </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Beige <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja, tapa y contra: Lámina de acero con pintura electrostática <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpos: Pestillo con rodamiento de acero y cilindros de latón macizo <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de puerta: 35 a 45 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura en versión instafácil <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación mecánica (sin energía eléctrica) mediante llave desde exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de liberación desde interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave desde interior bloquea función del botón <li style='margin-bottom: 5px;'>Opera con llave Y-55 para 5 pernos de combinación <li style='margin-bottom: 5px;'>Key-way tipo 'Y' para mayor protección contra ganzúas <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón interruptor momentáneo (SPST) incluido </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comoda solución para apertura de puertas a distancia <li style='margin-bottom: 5px;'>Se adapta al interfón como complemento ideal <li style='margin-bottom: 5px;'>Para accesos perimetrales <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas principales <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de usos comunes </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura inalámbrica de puertas peatonales a distancia
Característica 2	Receptor expandible hasta 30 controles remotos
Característica 3	Alcance efectivo de 40 metros en campo abierto
Característica 4	Diseño robusto en acero y latón para intemperie
Característica 5	Bajo consumo energético de solo 6 mA
Característica 6	Cerradura con pernos de combinación Y-55 incluida