



Control remoto de 4 botones para armar, desarmar y activar pánico en sistemas Videofied

SKU: KF641 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Controles Remotos

\$38.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El KF641 es un control remoto tipo llavero, inalámbrico y alimentado por batería, diseñado para la operación básica de sistemas de seguridad Videofied. Con cuatro botones permite armar el sistema por completo, desarmarlo, o activar dos perfiles de armado parcial configurados previamente, sin necesidad de introducir un código de acceso. También incluye una función de pánico con alarma audible o silenciosa para situaciones de coacción. Se comunica con el panel de control mediante el cifrado inalámbrico S2View, igual que el resto de los dispositivos Videofied.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cuatro botones para armado total, desarmado y hasta 2 perfiles de armado especialBotón de pánico con alarma audible o silenciosa (bajo coacción)Confirmación visual: doble flash rojo al armar, doble flash verde al desarmarCifrado inalámbrico bidireccional S2View AES con el panel de controlOperación desde dentro o fuera de la instalación, sin código de accesoBatería de litio CR3032 con duración de hasta 5 años<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Botones4 (armado total, desarmado, 2 perfiles especiales)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Función de pánicoBotón 1 con sirena, botón 2 silencioso</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Confirmación visualLED: doble flash rojo/verde</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cifrado inalámbricoS2View AES Spread Spectrum</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>BateríaCR3032 3V litio, hasta 5 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro botones para armado total, desarmado y hasta 2 perfiles de armado especial
Característica 2	Botón de pánico con alarma audible o silenciosa (bajo coacción)
Característica 3	Confirmación visual: doble flash rojo al armar, doble flash verde al desarmar
Característica 4	Cifrado inalámbrico bidireccional S2View AES con el panel de control
Característica 5	Operación desde dentro o fuera de la instalación, sin código de acceso
Característica 6	Batería de litio CR3032 con duración de hasta 5 años