



Control Remoto Inalambrico RF compatible con ACCESSFORCE y FS1000SPEED

SKU: ACCESSRC02 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$206.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación a 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación de 3V <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye batería CR2032 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto inalámbrico RF <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con motores AccessForce y FS1000Speedo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 3V <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: CR2032 (Incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: 100ft (30 m) aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40°C a 65.5°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motores AccessForce (FORCE-MATIC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Motores FS1000Speedo <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de codificación con receptor 344 MHz </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de codificación seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz indicadora de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra interferencias </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de puertas de garaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatización residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de codificación seguro integrado
Característica 2	Luz indicadora de estado visual
Característica 3	Protección activa contra interferencias
Característica 4	Ideal para automatización residencial
Característica 5	Compatible con sistemas de seguridad
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 65.5°C