



Control Remoto Inalambrico RF de PARED, compatible con ACCESSFORCE y FS1000SPEED

SKU: ACCESSWS01 Marca: ACCESSPRO Categoría: Controles Inalámbricos

\$171.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 3V <li style='margin-bottom: 5px;*>Utiliza 1 batería CR2032 (incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Control remoto RF de pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con motores de garaje ACCESSFORCE y FS1000SPEED </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 3V <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: CR2032 (incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance: 100ft (30 m) aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 °C a 65.5 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de seguridad: Código rodante </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ACCESSFORCE <li style='margin-bottom: 5px;*>FS1000SPEED </div> </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de codificación con botón de código de receptor <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de seguridad rodante </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control remoto para puertas de garaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de apertura y cierre de puertas motorizadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de control inalámbrico para sistemas de garaje residenciales </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil integración con sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión inalámbrica RF </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Código de seguridad rodante anti-clonación
Característica 2	Alcance inalámbrico de 30 metros (100 ft)
Característica 3	Batería CR2032 incluida de larga duración
Característica 4	Operación en temperaturas extremas -40°C a 65.5°C
Característica 5	Montaje en pared para acceso fijo y conveniente
Característica 6	Compatible con motores de garaje ACCESSFORCE y FS1000SPEED