



Control remoto para Inversor Cargador EVO-1212-F / EVO-1224F / EVO-4248SP

SKU: EVO-RC-PLUS Marca: SAMLEX

\$3,720.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto para inversor de carga flexible<li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD para monitoreo intuitivo del sistema<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con serie Evo para mayor integración<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con conectores plug-and-play<li style='margin-bottom: 5px;'>Botones programables para funciones personalizadas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de Control</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Programación de parámetros y modos de operación<li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización en tiempo real y datos históricos de rendimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación del estado de modos de inversor y carga<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de encendido/apagado y modo de espera</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: EVO-RC-PLUS<li style='margin-bottom: 5px;'>Display: LCD alfanumérico de 4 filas x 20 caracteres<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: Azul (Estado); Rojo (Fallo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Jack RJ-45 (8P8C) y RJ-12 (6P6C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable incluido: Cable de datos RJ-45 de 10 metros (33 pies)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 160 x 114.2 x 35.5 mm (6.3 x 4.5 x 1.4 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.3 kg (0.6 lb) sin cable, 0.4 kg (1.0 lb) con cables</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>EVO-1212F<li style='margin-bottom: 5px;'>EVO-1224F<li style='margin-bottom: 5px;'>EVO-1212F-HW<li style='margin-bottom: 5px;'>EVO-1224F-HW<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ-45: Jack modular 8P8C<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ-12: Jack modular 6P6C<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable incluido: RJ-45 de 10 metros (33 pies)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 160 x 114.2 x 35.5 mm (6.3 x 4.5 x 1.4 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.3 kg (0.6 lb) sin cable, 0.4 kg (1.0 lb) con cables</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2 años de garantía limitada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD alfanumérica de 4x20 caracteres
Característica 2	Conectores RJ-45 y RJ-12 plug-and-play
Característica 3	Botones programables para personalización avanzada
Característica 4	Registro de datos históricos en tarjeta SD
Característica 5	Monitoreo en tiempo real de rendimiento
Característica 6	Diseño compacto y resistente industrial