



Control Remoto para Minisplit

SKU: YKRH/101E Marca: AUFIT Categoría: Accesorios / Herramientas

\$705.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>YKRH/101E</h1> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 5px 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control remoto para minisplit AUFIT</h3> <p style='text-align: center; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>El control remoto muestra todos los símbolos durante el encendido y solo los correspondientes a la operación en curso.</p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0 20px; color: inherit;'>Sistemas de aires acondicionados mini Split AUFIT</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='padding: 15px; flex: 1 1 auto; display: flex; flex-direction: column;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de pantalla: Display <li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere 2 baterías AAA 1.5 V (incluidas) <li style='margin-bottom: 8px;'>Funciones de control, encendido, apagado <li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador de temperatura: °C / °F <li style='margin-bottom: 8px;'>Funciones iFEEL, TIMER, HEALT, iCLEAN <li style='margin-bottom: 8px;'>Modo SLEEP, SWING (Oscilación) Función <li style='margin-bottom: 8px;'>Función Anti- F </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 0;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/AUFIT/YKRH101E/YKRH101E-p.PNG' alt='Control Remoto para Minisplit'> </div> <div style='padding: 15px; flex: 1 1 auto; display: flex; flex-direction: column;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Control remoto de vanguardia <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de regulación: 16 °C a 32 °C <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones (L x W x H) 54 x 10 x 134 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 0;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/AUFIT/YKRH101E/YKRH101E-p.PNG' alt='Control Remoto para Minisplit'> </div> <div style='padding: 15px; flex: 1 1 auto; display: flex; flex-direction: column;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>CHI-R32-12K-220 <li style='margin-bottom: 8px;'>CHI-R32-30K-220 <li style='margin-bottom: 8px;'>CHI-R32-24K-220 <li style='margin-bottom: 8px;'>CHI-R32-12K-220 <li style='margin-bottom: 8px;'>CCI-R32-12K-220 <li style='margin-bottom: 8px;'>CCI-R32-12K-110 <li style='margin-bottom: 8px;'>CHI-R32-24K-220-S21 <li style='margin-bottom: 8px;'>CHI-R32-12K-220-S21 </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Display con símbolos operativos visibles e iluminados
Característica 2	Indicador de temperatura configurable en °C o °F
Característica 3	Funciones avanzadas iFeel, Timer, Sleep y oscilación
Característica 4	Operación con 2 baterías AAA 1.5V incluidas
Característica 5	Material plástico ABS resistente y duradero
Característica 6	Control de encendido, apagado y regulación de temperatura