



Control remoto PICO 4 botones, complemento con un atenuador o switch on/off

SKU: PJ24GBLL01 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron

\$525.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Control remoto inalámbrico Pico de 4 botones para el control de una zona de iluminación: encender a máxima intensidad, subir, bajar y apagar. Funciona con batería y no requiere cableado, por lo que puede usarse como control de mano o fijarse a la pared como un apagador adicional sin obra. Se comunica por radiofrecuencia Clear Connect con atenuadores y módulos Lutron compatibles, y también puede asignarse a persianas o cortinas del sistema. Se integra con Caseta Wireless, RA2 Select, RadioRA 3, HomeWorks QS y QSX, Vive y GRAFIK Eye QS, entre otros. Acabado en negro brillante.

Características principales

Botones dedicados: encender a máxima intensidad, subir, bajar y apagar la zona de luces

Puede asignarse a luces, persianas o cortinas compatibles dentro del alcance

RF Clear Connect de 431 a 437 MHz; alcance de 9 m a través de paredes y 18 m con línea de vista

Batería CR2032 incluida con vida útil de hasta 10 años; no requiere cableado

Compatible con Caseta Wireless, RA2 Select, RadioRA 3, HomeWorks QS y QSX, Vive y GRAFIK Eye QS

Se usa como remoto de mano, control de pared, en pedestal de mesa o clip para visera (por separado)

Certificado FCC, IC, COFETEL, NOM, SUTEL y Anatel; uso en interiores

Especificaciones técnicas

Tipo de control: Zona de iluminación: encender, subir, bajar, apagar

Comunicación: RF Clear Connect, 431 a 437 MHz

Alcance: 9 m a través de paredes / 18 m con línea de vista

Alimentación: Batería CR2032 de 3 V (incluida)

Vida de la batería: Hasta 10 años

Temperatura de operación: 0 a 60 °C, uso en interiores

Dimensiones: 66 x 33 x 9 mm (alto x ancho x profundidad)

Certificaciones: FCC, IC, COFETEL, NOM, SUTEL, Anatel

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botones dedicados: encender a máxima intensidad, subir, bajar y apagar la zona de luces
Característica 2	Puede asignarse a luces, persianas o cortinas compatibles dentro del alcance
Característica 3	RF Clear Connect de 431 a 437 MHz; alcance de 9 m a través de paredes y 18 m con línea de vista
Característica 4	Batería CR2032 incluida con vida útil de hasta 10 años; no requiere cableado
Característica 5	Compatible con Caseta Wireless, RA2 Select, RadioRA 3, HomeWorks QS y QSX, Vive y GRAFIK Eye QS
Característica 6	Se usa como remoto de mano, control de pared, en pedestal de mesa o clip para visera (por separado)
Característica 7	Certificado FCC, IC, COFETEL, NOM, SUTEL y Anatel; uso en interiores