



Control remotoPICO 3 botones subir/bajar /encender/apagar, complemento con Caseta, RA2, RadioRa2

SKU: PJ23BRLGBLL01 Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron

\$1,034.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Control inalámbrico Pico de Lutron de 3 botones con función de subir y bajar, con iconos de luz grabados y acabado negro brillante. Permite encender, apagar, ajustar la intensidad y recuperar un nivel favorito de iluminación desde cualquier punto del espacio, sin cableado de alimentación ni de comunicación. Se comunica por radiofrecuencia Clear Connect con dispositivos Lutron de los sistemas Caseta Wireless, RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS y Vive, y también puede controlar cortinas Sivoia QS y Serena. Funciona como remoto de mano, montado en pared con el adaptador PICO-WBX-ADAPT, sobre un pedestal de mesa L-PED o sujeto a la visera del auto.Características principalesBotones de encendido, apagado y nivel favorito, más teclas para subir y bajar la intensidadRadiofrecuencia Clear Connect de 431 a 437 MHz; no requiere cableado de alimentación ni comunicaciónAlcance de 9 m a través de muros y 18 m con línea de vistaBatería CR2032 incluida con duración de hasta 10 añosSe usa como remoto de mano, en pared con PICO-WBX-ADAPT, en pedestal de mesa o en la visera del autoCompatible con Caseta Wireless, RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS, Vive y cortinas Sivoia QSCertificado ante COFETEL para México; también FCC, IC y cULusEspecificaciones técnicasBotones3 (encender, favorito, apagar) más teclas de subir/bajarGrabadolconos de luz (L01)RadiofrecuenciaClear Connect, 431 a 437 MHzAlcance9 m a través de muros, 18 m con línea de vistaAlimentaciónBatería CR2032 de 3 V incluida, hasta 10 años de duraciónDimensiones66 x 33 x 8 mmTemperatura de operación0 °C a 60 °C, uso en interioresCertificacionesFCC, IC, cULus, COFETEL (México)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botones de encendido, apagado y nivel favorito, más teclas para subir y bajar la intensidad
Característica 2	Radiofrecuencia Clear Connect de 431 a 437 MHz; no requiere cableado de alimentación ni comunicación
Característica 3	Alcance de 9 m a través de muros y 18 m con línea de vista
Característica 4	Batería CR2032 incluida con duración de hasta 10 años
Característica 5	Se usa como remoto de mano, en pared con PICO-WBX-ADAPT, en pedestal de mesa o en la visera del auto
Característica 6	Compatible con Caseta Wireless, RadioRA 2, HomeWorks QS, GRAFIK Eye QS, Vive y cortinas Sivoia QS
Característica 7	Certificado ante COFETEL para México; también FCC, IC y cULus