



Controlador All-in-One / 3.9 Millones de Píxeles / 6 Puertos Ethernet Gigabit / 4K×2K@60Hz / 6 Capas SuperView III / Fibra Óptica 10G / 256 Presets

SKU: VX600PRO Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$38,740.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador all-in-one en chasis de 19 pulgadas para videowalls LED de gran formato. Procesa hasta 3.9 millones de píxeles con resolución máxima de 10,240×8,192 mediante 6 puertos Ethernet Gigabit y salidas de fibra óptica 10G. Recibe señal 4K×2K a 60 Hz por HDMI 2.0 o fibra óptica, distribuyendo hasta 6 capas de video simultáneas con escalado SuperView III libre de escalones. Integra 256 presets de usuario, backup completo de dispositivos, fuentes y puertos, además de OSD dinámico mejorado. Opera en tres modos: video, fibra y bypass, adaptándose a distintas arquitecturas de señal en instalaciones profesionales de broadcast, eventos y control centers.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de carga: hasta 3.9 millones de píxeles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima de salida: 10,240 × 8,192<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 puertos Ethernet Gigabit para salida de video<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 salidas de fibra óptica 10G<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada 4K×2K@60Hz por HDMI 2.0 y fibra óptica 10G<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 capas de video simultáneas con escalado SuperView III<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración de capas: 6 capas 2K×1K, o 1 capa 4K + 2 capas 2K<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Backup completo: dispositivos, fuentes y puertos Ethernet<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tres modos de trabajo: video, fibra óptica y bypass<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>USB 3.0 playback<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Chasis de 19 pulgadas para montaje en rack</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de píxeles: 3.9 millones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 10,240 × 8,192<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capas simultáneas: 6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Escalado: SuperView III sin escalones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada máxima: 4K×2K@60Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Presets: 256 configurables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>OSD: dinámico mejorado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Redundancia</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 puertos Ethernet Gigabit<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 salidas fibra óptica 10G<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada HDMI 2.0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada fibra óptica 10G<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>USB 3.0 playback<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Backup: dispositivos, fuentes y puertos Ethernet<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Modos: video, fibra, bypass</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Formato: chasis 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje: rack estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 3.9 millones de píxeles para videowalls LED de gran escala
Característica 2	Entrada 4K real a 60 Hz vía HDMI 2.0 y fibra óptica 10G sin compresión
Característica 3	Escalado SuperView III en 6 capas simultáneas sin escalones visibles
Característica 4	Backup completo de dispositivos, fuentes y puertos Ethernet para redundancia
Característica 5	256 presets configurables para cambio de escenas en tiempo real
Característica 6	Tres modos de operación: video, fibra óptica y bypass para flexibilidad de campo

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:50