



Controlador All-in-One VX1000 Pro / 10 Puertos Ethernet / 6.5 MP / Resolución Máxima 10240x8192 / 3 Modos de Trabajo

SKU: VX1000PRO Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$46,903.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;*>El Controlador All-in-One VX1000 Pro de NovaStar es una soluci&acut;n avanzada que combina procesamiento y control de video en un solo dispositivo. Diseñado para manejar pantallas LED ultra anchas y ultra altas, este controlador ofrece una capacidad de hasta 6.5 millones de píxeles con una resoluci&acut;n máxima de 10240x8192. Equipado con 10 puertos Ethernet, soporta tres modos de trabajo: controlador de video, convertidor de fibra y modo Bypass. Su carcasa industrial y certificaciones internacionales lo hacen ideal para entornos operativos complejos.</p>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/novastar-logo.png' alt='*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de manejo de hasta 6.5 millones de píxeles.<li style='margin-bottom: 5px;*>Resoluci&acut;n máxima de salida de 10240x8192.<li style='margin-bottom: 5px;*>10 puertos Ethernet para conectividad avanzada.<li style='margin-bottom: 5px;*>Tres modos de trabajo: controlador de video, convertidor de fibra y Bypass.<li style='margin-bottom: 5px;*>Optimizaci&acut;n de bufer para garantizar la transmisi&acut;n de video.<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones internacionales: CE, FCC, IC, RCM, EAC, UL, CB, KC, RoHS.</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y El&acut;ctricas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 482.6 mm × 302.2 mm × 50.1 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto: 3.9 kg.<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: 43 W.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci&acut;n: 0°C a 50°C.<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operaci&acut;n: 5% RH a 85% RH, no condensante.</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 x HDMI 2.0 (IN & LOOP).<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x HDMI 1.3.<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x 10G puerto de fibra &acut;ptica (OPT 1).<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x 3G-SDI (IN & LOOP).<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x USB 3.0.<li style='margin-bottom: 5px;*>10 x Puertos Ethernet Gigabit.<li style='margin-bottom: 5px;*>2 x Salidas de fibra &acut;ptica.<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Conector 3D.</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/Main-Title.png' alt='*><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>El VX1000 es el nuevo controlador todo en uno de NovaStar que integra procesamiento y control de video en un solo dispositivo.</p><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>El VX1000 se utiliza ampliamente en aplicaciones como alquileres de gama media y alta, sistemas de control de escenarios y aplicaciones de paso fino.</p>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/vx/vxpro-2.png' alt='*><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>- 10 puertos Ethernet de salida proporcionan una capacidad de carga de 6,5 millones de píxeles.</p><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>- Una sola unidad puede generar una imagen con un ancho máximo de 10.240 píxeles y una altura máxima de 8.192 píxeles.</p>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/t1-screen.png' alt='*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/vx/imagen1.png' alt='*><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>- Entrada de alta resoluci&acut;n 4K x 1K a 60 Hz, visualizaci&acut;n punto a punto 4K x 1K</p><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>- 3 capas 4K, escala libre para cada capa</p>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/t2-screen.png' alt='*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/vx/vxpro-4.png' alt='*><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>Controlador de vídeo, Bypass, Conversor de fibra, conmutaci&acut;n libre entre tres modos</p>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/t3-screen.png' alt='*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/vx/vxpro-6.png' alt='*><p style='text-align: center; margin: 15px 0;*>Soporte para fuente de entrada redundante, configuraci&acut;n del sistema, puertos Ethernet y dispositivos. Proporciona seguridad total de principio a fin.</p>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/t5-screen.png' alt='*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR/vx/vxpro-9.png' alt='*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento de hasta 6.5 millones de píxeles para muros LED de gran escala
Característica 2	Bypass con latencia cero frames para transmisión sin retardo
Característica 3	Triple modo operativo: controlador, convertidor fibra y bypass
Característica 4	10 puertos Ethernet Gigabit para distribución de señal redundante
Característica 5	Compatibilidad 3D y calibración de color para precisión visual
Característica 6	Carcasa industrial con certificaciones para entornos operativos exigentes