



Controlador All-in-One VX2000 Pro / 20 Puertos Ethernet / 13 MP / Resolución Máxima 16,384 x 8,192 / 4Kx2K@60Hz

SKU: VX2000PRO Marca: NOVASTAR Categoría: Controladores

\$90,283.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 16px; margin-bottom: 1.5em;*>El VX2000 Pro es un controlador todo en uno que combina procesamiento y control de video en un solo dispositivo. Equipado con 20 puertos Ethernet, soporta tres modos de trabajo: controlador de video, convertidor de fibra y ByPass. Capaz de gestionar hasta 13 millones de pííxeles, el VX2000 Pro puede generar una salida máxima de 16,384 x 8,192 pííxeles, ideal para controlar pantallas LED ultra anchas y ultra altas. Con una potente capacidad de recepción y procesamiento de señales de video, soporta una resolución máxima de entrada de 4K×2K@60Hz, múltiples entradas de video, 12 capas, escalado de salida, baja latencia y calibración de brillo y croma a nivel de pííxel.</p><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/novastar-logo.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #1dabfc; color: #ffffff;*>Características Principales:</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de manejo de hasta 13 millones de pííxeles.<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima de salida de 16384x8192.<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para entrada de video 4Kx2K@60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>20 puertos Ethernet para conectividad avanzada.<li style='margin-bottom: 5px;*>Tres modos de trabajo: controlador de video, convertidor de fibra y ByPass.<li style='margin-bottom: 5px;*>Optimización de bufer para garantizar la transmisión de video.<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones internacionales: CE, FCC, IC, RCM, EAC, UL, CB, KC, RoHS.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #1dabfc; color: #ffffff;*>Características Físicas y Eléctricas:</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 482.6 mm × 409 mm × 94.6 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto: 7 kg.<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: 82 W.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0°C a 50°C.<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 5% RH a 85% RH, no condensante.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #1dabfc; color: #ffffff;*>Interfaces y Conectividad:</div><div style='padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 x 12G-SDI, 1x USB 3.0.<li style='margin-bottom: 5px;*>4 x 10G puerto de fibra óptica (OPT 1).<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x HDMI 1.3 para monitorización.<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x conector 3D.<li style='margin-bottom: 5px;*>20 x Puertos Ethernet Gigabit.<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada y salida de audio 3.5 mm.</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/3.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas 4K Real</h3><p style='margin-bottom: 10px;*>Soporta 4K real:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conector HDMI 2.0</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Múltiples capas y preajustes</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 12 capas a 2K o 3 capas a 4K<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 256 preajustes.</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/01-1.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/4.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Reproducción desde USB</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Inserte una unidad USB para una conexión y uso instantíneos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Utilice una fuente USB como fuente de entrada, lo que permite realizar pruebas y reproducir videos cómodamente.</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/11.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/02.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración Web UNICO</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de control visualizadas.<li style='margin-bottom: 5px;*>Edición visual sencilla.<li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo en tiempo real.</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/a.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/b.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 200px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/novastar/OR2000/C2.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 13 millones de píxeles para pantallas LED de gran escala
Característica 2	Tres modos operativos: controlador, convertidor de fibra y bypass
Característica 3	Entrada HDMI 2.0 con soporte 4Kx2K@60Hz para señales de alta fidelidad
Característica 4	Calibración de brillo y croma a nivel de píxel para uniformidad visual
Característica 5	Procesamiento de 12 capas con escalado y baja latencia en tiempo real
Característica 6	Resolución de salida 16,384 x 8,192 para configuraciones ultra anchas y ultra altas