



Controlador Analógico para DVR`s, Domos PTZ TURBO y Analogicos y PTZ epcom/HIKVISION por RS-485

SKU: DS-1006KI Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$2,422.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo Hikvision --> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;'></p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador de DVR`s & PTZ`s. Turbo/Analogico de marca epcom/Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Presets, Patrol, Pattern. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos HIKVISION, Pelco P/D. <li style='margin-bottom: 5px;'>Control RS485 a 1200 metros en Half Duplex con velocidad de datos de 1200 - 19200 baudios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto serial: RS485 / RS232 / RS422 <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 16 cuentas de usuarios 1 administrador y 15 operadores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de 128 x64 pixeles <li style='margin-bottom: 5px;'>Palanca de 4 ejes. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10 ~ 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo electrico: 4.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 435 x 193 x 110 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.Kg. </div> </div> <!-- Banner solución completa --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control RS485 hasta 1200 metros half duplex
Característica 2	Pantalla 128 x 64 pixeles para visualización clara
Característica 3	Compatibilidad con protocolos Hikvision y Pelco P/D
Característica 4	Soporte para 16 cuentas de usuario simultáneas
Característica 5	Alimentación 12 V con consumo eficiente de 4.5W
Característica 6	Operación en rango -10°C a 55°C para ambientes variados