



Controlador D / Trafico / Software Hasta 32 luces LED.

SKU: PRO-LIGHT-CP32 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$48,206.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripciôe;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El Controlador de trafico para luces de semaforo PROLIGHTCP32, nos permite controlar hasta 32 luces de semaforo para aplicaciones de control de transito.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para mayor informaciôe;n favor de contactar al departamento de ingeniería</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>32 salidas (una por color)<li style='margin-bottom: 5px;'>Programaciôe;n sencilla<li style='margin-bottom: 5px;'>Software integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operaciôe;n 85-265 VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía 10 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Es necesario un controlador por cada intersecciôe;n de calles<li style='margin-bottom: 5px;'>No es posible monitoreo remoto del estado de los semáforos<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Modos de trabajo (Full Red, Yellow Flashing, Automation, Manually)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3><div style='margin-bottom: 20px;'></div><div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kkrqWC2FKjg' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uKhjrN_Yeo' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control individual de 32 luces de semáforo
Característica 2	Software integrado para programación sencilla
Característica 3	Bajo consumo energético de solo 10 W
Característica 4	Operación universal 85-265 VAC sin transformador
Característica 5	Cuatro modos de trabajo predefinidos
Característica 6	Un controlador requerido por intersección