



Controlador de Acceso 1 Puerta Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / 2 Lectores de Huella o Tarjeta / 100,000 Tarjetas / 10,000 Huellas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12v 4A / Soporta Batería de Respald

SKU: DS-K2621X Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$4,227.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h2> <p style='color: inherit;'>* Gratis para 10 Puertas y 100 empleados. Regístrese en www.hik-connect.com</p> <p style='color: inherit;'>HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p style='color: inherit;'>SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de usuarios, roles, y sucursales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización automática de usuarios por áreas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reportes de acceso y asistencia remotos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pases temporales para visitantes generados desde App. <li style='margin-bottom: 5px;'>Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta batería de respaldo: PL712 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Huellas: 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Tarjetas: 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Eventos: 300,000 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110/220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Salida de relay para apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Entradas de Alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Salidas de Alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Entradas Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Entrada RS485 <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Entrada Emergencia Incendio (Abre puertas). </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta protocolos de encriptación AES256, RSA2048 y TLS 1.2. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Antipassback, Exclusamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta OSDP, ISAPI, HikConnect, ISUP5.0. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso con huellas se requieren lectores DS-K1201AXF y enrolador DS-K1F820F. </div> <!-- Sección de controlador profesional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Controlador Profesional de 4 Puertas</h2> <p style='color: inherit;'>La serie DS-K262X de Hikvision permite una implementación profesional de control de acceso pero a su vez, también destaca por su facilidad de programación y su versatilidad a la hora de cubrir las necesidades de los proyectos en cuanto a métodos de administración como software local, en la nube (HikConnect Teams) o por medio de interfaz web así como también en cuanto a los protocolos de conexiones más comunes con lectores nativos o de terceros (huella, tarjeta, tags vehiculares, pin etc).</p> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12 Vcd/4A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta batería de respaldo como la PL712. <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Salidas de relevador para apertura de puertas. <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Entrada de Incendio para apertura en emergencias. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas y Salidas de alarma programables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Administrable por Interfaz Web o HikConnect Teams en la nube. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 100 mil usuarios. </div> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>HCT Operaciones Paso a Paso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/5MPRAhPhRL8?si=dmNDhVooZnQRkbxT' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>HCT Teams vs HCT Personal</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/mOldU1QT2al?si=vjKadz8KuncArYA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Separador final</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales
Característica 2	Cifrado AES256, RSA2048 y TLS 1.2 para protección de datos
Característica 3	Interfaz web completa más plataforma SaaS Hik-Connect Teams
Característica 4	Chequeo de asistencia con geolocalización GPS por smartphone
Característica 5	Pases temporales para visitantes generados desde aplicación móvil
Característica 6	Integración con videovigilancia, intercomunicadores y monitoreo