

Controlador de Acceso / 2 Lectoras Wiegand / 30,000 Tarjetas / TCP-IP y RS485 / Antipassback / 1,023 Puertas

SKU: AC-215IP-LPCB Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

Garantía: 3 años

$3,499.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Controlador de acceso en formato tarjeta de circuito impreso diseñado para gestionar dos lectoras Wiegand de 26 bits. Ofrece capacidad para 30,000 tarjetas y almacenamiento de 20,000 registros de eventos, operando de forma autónoma o integrada en red. La comunicación dual mediante RS485 y TCP/IP permite su despliegue en infraestructuras cableadas existentes o sobre Ethernet. Soporta funciones avanzadas de antipassback local y global, esenciales para el control de flujo en instalaciones con múltiples puntos de acceso. El sistema se administra mediante el software AXTraxNG, compatible con bases de datos SQL Server y operativo en modalidad cliente/servidor. El monitoreo en tiempo real incorpora mapas virtuales para visualización georreferenciada de eventos. Esta unidad corresponde exclusivamente a la tarjeta electrónica; no incluye gabinete ni fuente de alimentación.

Características Generales
Controlador para 2 lectoras Wiegand 26 bits
Capacidad: 30,000 tarjetas / 20,000 registros de eventos
Comunicación: RS485 y TCP/IP
Expansión: hasta 1,023 puertas (con licencias)
Funciones antipassback y antipassback global
Monitoreo en tiempo real con mapas virtuales
Software AXTraxNG (Nivel 0) en español/inglés
Base de datos en SQL Server
Arquitectura cliente/servidor
Soporta hasta 64 controladores (gratuito)
32 horarios programables
128 grupos de autorización
Capacidad de incorporar fotografías
Reportes por usuario y por departamento
Respaldo manual y automático de programación
Sistema operativo sugerido: Windows 7 Profesional (versiones AXTraxNG anteriores a 26); Windows 8 Pro recomendado para AXTraxNG 26.00.00.06

Desempeño
Lectoras soportadas: 2 (Wiegand 26 bits)
Capacidad de tarjetas: 30,000
Registros de eventos: 20,000
Puertas máximas: 1,023 (con licencias)
Controladores soportados: hasta 64 (gratuito)
Horarios: 32
Grupos de autorización: 128
Funciones: antipassback, antipassback global
Monitoreo: tiempo real con mapas virtuales

Software y Sistema
Software: AXTraxNG (Nivel 0)
Idiomas: español / inglés
Base de datos: SQL Server
Modo de operación: cliente/servidor
SO sugerido (versiones < 26): Windows 7 Profesional
SO recomendado (26.00.00.06): Windows 8 Pro
Reportes: por usuario y por departamento
Respaldo: manual y automático
Fotografías: incorporación habilitada

Contenido del Paquete
Tarjeta de circuito impreso controladora AC215IPLPCB
Nota: no incluye gabinete
Nota: no incluye fuente de alimentación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Gestión de 30,000 credenciales y 20,000 eventos sin depender de servidor externo**
Característica 2	**Expansión escalable hasta 1,023 puertas mediante licencias por controlador**
Característica 3	**Antipassback local y global para control de flujo en múltiples zonas**
Característica 4	**Monitoreo en tiempo real con mapas virtuales de ubicación de accesos**
Característica 5	**Comunicación dual TCP/IP y RS485 para flexibilidad en infraestructura de red**
Característica 6	**Software AXTraxNG en español e inglés con base de datos SQL Server**