



Controlador de Acceso 2 Puertas Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / 4 Lectores de Huella o Tarjeta / 100,000 Tarjetas / 10,000 Huellas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12 Vcd 8 A / Soporta Batería de Re

SKU: DS-K2622X Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$4,577.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/banner_hikconnect_6.png' alt='Banner Hik-Connect'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;*>Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h2> <p style='color: inherit;*>* Gratis para 10 Puertas y 100 empleados. Regístrese en www.hik-connect.com</p> <p style='color: inherit;*>HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p style='color: inherit;*>*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración de usuarios, roles, y sucursales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sincronización automática de usuarios por áreas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS. <li style='margin-bottom: 5px;*>Reportes de acceso y asistencia remotos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pases temporales para visitantes generados desde App. <li style='margin-bottom: 5px;*>Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc </div> <!-- Sección de cards con características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(60, 87, 234, 0.05);*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta batería de respaldo: PL712 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Usuarios: 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Huellas: 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Tarjetas: 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de Eventos: 300,000 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(60, 87, 234, 0.05);*>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 110/220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -10 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>2x Salida de relay para apertura <li style='margin-bottom: 5px;*>4x Entradas de Alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>4x Salidas de Alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>4x Entradas Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;*>1x Entrada RS485 <li style='margin-bottom: 5px;*>1x Entrada Emergencia Incendio (Abre puertas). </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(60, 87, 234, 0.05);*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta protocolos de encriptación AES256, RSA2048 y TLS 1.2. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta configuración por interfaz web muy completa. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta Antipassback, Exclusamiento. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta OSDP, ISAPI, HikConnect, ISUP5.0. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso con huellas se requieren lectores DS-K1201AXF y enrolador DS-K1F820F. </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;*>Controlador Profesional de 2 Puertas</h2> <p style='color: inherit;*>La serie DS-K262X de Hikvision permite una implementación profesional de control de acceso pero a su vez, también destaca por su facilidad de programación y su versatilidad a la hora de cubrir las necesidades de los proyectos en cuanto a métodos de administración como software local, en la nube (HikConnect Teams) o por medio de interfaz web así como también en cuanto a los protocolos de conexiones más comunes con lectores nativos o de terceros (huella, tarjeta, tags vehiculares, pin etc).</p> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12 Vcd/8A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta batería de respaldo como la PL712. <li style='margin-bottom: 5px;*>2x Salidas de relevador para apertura de puertas. <li style='margin-bottom: 5px;*>1x Entrada de Incendio para apertura en emergencias. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas y Salidas de alarma programables. <li style='margin-bottom: 5px;*>Administrable por Interfaz Web o HikConnect Teams en la nube. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 100 mil usuarios. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/5MPRahPhRL8?si=dmNDhVooZnQRkbxT' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/m0ldU1QT2a?si=vjKadz8KuncArYAn' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión SaaS escalable sin infraestructura local
Característica 2	Integración nativa con videovigilancia y monitoreo vehicular
Característica 3	Pases temporales para visitantes generados desde aplicación móvil
Característica 4	Cifrado AES256, RSA2048 y TLS 1.2 para transmisión segura
Característica 5	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales
Característica 6	Chequeo de asistencia con geolocalización GPS por smartphone