



Controlador de Acceso / 4 Puerta / 8 Lectores Huella y Tarjeta / Integración con Video / 100,000 Tarjetas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcc/8A / Soporta batería de respaldo

SKU: DS-K2604T Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$4,365.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen Banner --><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas: 100,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos: 300,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso por Horarios y Puertas<li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación Multi-Usuario<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de primer tarjeta<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de super tarjeta y super contraseña<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20 a 65 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 370 x 345 x 90 mm<div style='display: flex; gap: 15px; margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='display: flex; align-items: center; gap: 5px;'>✓Esclusa</div><div style='display: flex; align-items: center; gap: 5px;'>✓AntiPassback</div><div style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><p style='margin: 10px 0;'><strong style='color: inherit;'>Diferencias con DSK2604 (versión anterior):</p><p style='margin: 10px 0;'>Soportan protocolos ISUP5.0, ISAPI y OSDP.</p><div style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><p style='margin: 10px 0;'><strong style='color: inherit;'>Software compatible:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0;'><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>IVMS4200Alcances (ficha técnica)</div><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>HiKCentral (mediante licencia)</div></div><div style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>Características Físicas y Eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entrada Wiegand Multi-Formato<li style='margin-bottom: 5px;'>8 RS-485<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Salida de Relevador NC/NO/COM Para Chapa<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Salida de Relevador Auxiliar NC/NO/COM<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas de alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entrada para sensor de estado de puerta<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entrada para botón de petición de salida (REX)<div style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>Características Destacadas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><p style='margin: 10px 0;'>El controlador también puede trabajar sin tener conexión a red ya es autónomo además de contar con un interruptor a prueba de manipulaciones.</p><p style='margin: 10px 0;'>12 Vcc / 1 A.</p><p style='margin: 10px 0;'>Incluye Fuente de 12Vcc / 8A con Cargador de Batería (Batería recomendada PL-4.5-12 NO Incluida).</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0;'><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>Cable de alimentación a 110 Vca no incluido, sugerido AC-CORD-1.8M</div><p style='margin: 10px 0;'>Los relays para las cerraduras tienen 2 configuraciones:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0;'><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>Contacto seco o con voltaje</div><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>NO ó NC (Seleccionable por Jumper)</div><p style='margin: 10px 0;'>Ver configuraciones</p><div style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>Los paneles de control de acceso de HIKVISION soportan la integración con cámaras, DVR's y NVR's de la misma marca a través del software gratuito IVMS4200 para contar con evidencias en video de los eventos sucedidos en el sistema de control de acceso, por ejemplo cuando una puerta es abierta, cuando se lee correctamente una tarjeta, cuando una puerta está siendo forzada o se quedó abierta, etc.</p><p style='margin: 10px 0;'>Solo compatible con lector de huellas de la serie DS-K1201</p><p style='margin: 10px 0;'>Lectores de tarjetas compatibles en el listado de accesorios opcionales (arriba).</p></div><div>Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div></div><div>Sección de lectores biométricos --><div style='margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lectura de Huellas y Tarjetas</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Los paneles de control de acceso Hikvision de la serie DSK26XX tienen integración directa con biometría al utilizar los biométricos esclavos de la serie DS-K1201, cumplen con la norma IP65 lo que permite que pueda instalarse incluso en exteriores.</p><div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0;'><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>Soporta hasta 2 lectores esclavos por puerta</div><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;'>✓<div>Lectura de huellas y tarjetas en el mismo dispositivo</div></div><div>Enrolador USB --><div style='margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enrolador USB</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0;'>El enrolador USB DS-K1F820F es indispensable para la puesta en marcha de nuestro control de acceso biométrico, permite enrolar las huellas de los usuarios directo al software IVMS4200 para posteriormente sincronizarlas vía red a los controladores.</p></div><div>Lectores de tarjetas --><div style='margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lectores de Tarjetas / Contraseñas</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Los lectores de la serie DS-K1101-M (solo tarjeta MIFARE) o DS-K1101-MK (tarjeta + contraseña) son recomendados para los controladores Hikvision Serie DS-K26XX.</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Permiten el control de puertas mediante 2 lectores por puerta (Entrada / Salida) y conexión a una distancia de hasta 1200 mts en daisy chain.</p></div><div>Enrolador USB adicional --><div style='margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enrolador USB</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0;'>El enrolador USB DS-K1F100-D8E es recomendable para la puesta en marcha de nuestro control de acceso, enrolando de una manera más sencilla las tarjetas directo al software IVMS4200 para posteriormente sincronizarlas vía red a los controladores.</p></div><div>Chapa magnética --><div style='margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montajes Z y L (Requeridos)</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Los montajes 'Z' y 'L' son requeridos para la instalación de las chapas magnéticas, se adquieren por separado y el modelo es DS-K4H258-L-Z.</p></div><div>Vídeos de integración --><div style='margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;'>Video 1 --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Soruvq5Ppu4' allowfullscreen'></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/REW_n5f559Y' allowfullscreen'></div></div><div>Video 2 --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/REW_n5f559Y' allowfullscreen'></div></div></div></div><div>Enlace a soporte --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'>Soporte técnico</div></div></div></div>

