



Controlador de Acceso 4 Puertas / 3,000 Huellas 30,000 Tarjetas / TCP/IP / Gabinete Metálico y Fuente 12V 5A

SKU: INBIO460L Marca: ZKTECO Categoría: Controladores de Acceso

\$6,717.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Huellas: 3,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas: 30,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos: 100,000 (Memoria de Eventos Expandible con Memoria SD, hasta 32GB) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada Wiegand Multi-Formato </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete Metálico con Llave </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de Control de Acceso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso por Horarios y Puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Métodos de Verificación Combinables: Huella + Tarjeta (Con Lector F12) <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación Multi-Usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Esclusamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Anti-Passback <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite únicamente la administración de 4 Puertas; no permite administración de 2 puertas con lector de entrada y lector de salida utilizando lectores wiegand </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas de Relevador Auxiliares NC/NO/COM</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas Auxiliares <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de Salida y Sensor Magnético por Puerta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>12Vcc / 220mA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lectores Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector de Huella y Proximidad F12 para Interior / Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 8 Lectores F12 (Lector de Entrada y Salida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector USB ZK95000 para registro de huellas <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Proximidad: <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSKR600E y SYSKR601E <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 1 Lector por Puerta <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Lectores de Largo Alcance: <li style='margin-bottom: 5px;'>PRO6RF y PRO12RF </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 380 x 290 x 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Software de Administración en Español <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementación hacia otro software u otra versión de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria de eventos expandible hasta 32GB vía SD
Característica 2	Verificación multiusuario para mayor seguridad
Característica 3	Esclusamiento anti-passback integrado
Característica 4	Control por horarios y puertas programable
Característica 5	4 salidas de relé NC/NO/COM para chapas
Característica 6	4 entradas auxiliares para sensores