



Controlador de Acceso 4 Puertas Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / 8 Lectores de Huella o Tarjeta / 100,000 Tarjetas / 10,000 Huellas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcd 8 A / Soporta Batería de Res

SKU: DS-K2624X Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$5,756.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de contenido principal --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;">Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h2> <p style="color: inherit;">* Gratis para 10 Puertas y 100 empleados. Regístrese en www.hik-connect.com</p> <p style="color: inherit;">HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p style="color: inherit;">*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Administración de usuarios, roles, y sucursales. <li style="margin-bottom: 5px;">Sincronización automática de usuarios por áreas. <li style="margin-bottom: 5px;">Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS. <li style="margin-bottom: 5px;">Reportes de acceso y asistencia remotos. <li style="margin-bottom: 5px;">Pases temporales para visitantes generados desde App. <li style="margin-bottom: 5px;">Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc. </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión TCP/IP <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta batería de respaldo: PL712 <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Huellas: 10,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Tarjetas: 100,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de Eventos: 300,000 </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación 110/220 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -10 a 55 °C <li style="margin-bottom: 5px;">4x Salida de relay para apertura <li style="margin-bottom: 5px;">8x Entradas de Alarma <li style="margin-bottom: 5px;">4x Salidas de Alarma <li style="margin-bottom: 5px;">4x Entradas Wiegand <li style="margin-bottom: 5px;">1x Entrada RS485 <li style="margin-bottom: 5px;">1x Entrada Emergencia Incendio (Abre puertas). </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta protocolos de encriptación AES256, RSA2048 y TLS 1.2. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta configuración por interfaz web muy completa. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Antipassback, Esclusamiento. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta OSDP, ISAPI, HikConnect, ISUP5.0. <li style="margin-bottom: 5px;">Para uso con huellas se requieren lectores DS-K1201AXF y enrolador DS-K1F820F. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de controlador profesional --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;">Controlador Profesional de 4 Puertas</h2> <p style="color: inherit;">La serie DS-K262X de Hikvision permite una implementación profesional de control de acceso pero a su vez, también destaca por su facilidad de programación y su versatilidad a la hora de cubrir las necesidades de los proyectos en cuanto a métodos de administración como software local, en la nube (HikConnect Teams) o por medio de interfaz web así como también en cuanto a los protocolos de conexiones más comunes con lectores nativos o de terceros (huella, tarjeta, tags vehiculares, pin etc.).</p> <h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12 Vcd/8A. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta batería de respaldo como la PL712. <li style="margin-bottom: 5px;">4x Salidas de relevarador para apertura de puertas. <li style="margin-bottom: 5px;">1x Entrada de Incendio para apertura en emergencias. <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas y Salidas de alarma programables. <li style="margin-bottom: 5px;">Administrable por Interfaz Web o HikConnect Teams en la nube. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 100 mil usuarios. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de videos de YouTube --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">HCT Operaciones Paso a Paso</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/5MPraHPhRL8?si=dmNDhVooZnQRkbxT" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">HCT Teams vs HCT Personal</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/m0lDlU1QTal?si=vjKadZ8KuncArYAn" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube con Hik-Connect Teams para 10 puertas y 100 empleados sin costo
Característica 2	Cifrado AES-256, RSA-2048 y TLS 1.2 para protección de datos de acceso
Característica 3	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales
Característica 4	Chequeo de asistencia con geolocalización GPS mediante aplicación móvil
Característica 5	Pases temporales para visitantes generados remotamente desde smartphone
Característica 6	Integración unificada con videovigilancia, intercom y monitoreo vehicular

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 16:49