



Controlador de Acceso con Gabinete / 4 Lectoras / Doble Procesador / +50 Formatos de Tarjetas Compatibles / 45,000 Tarjetas

SKU: CA4500 Marca: KEYSKAN-DORMAKABA Categoría: Controladores de Acceso

\$45,451.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 4 lectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos para lectoras: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas RTE: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de hasta 45,000 tarjetas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con lectores wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye LED de estado del sistema, Procesadores Duales, Memoria Flash y salida de falla de la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas para contacto de puertas: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas auxiliares: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas auxiliares: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye fuente de alimentación DPS-15: 12 Vcc, 1.2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye gabinete </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con lectores wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso con tarjeta de red TCP/IP requiere NETCOM2P (para programación de la tarjeta se requiere el cable USBSER) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere doble transformador de 16VCA, 40VA RT1640L <li style='margin-bottom: 5px;'>Opcional tarjeta de relevadores auxiliares OCB8 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Software</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere software AURORA (AURORADOR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencias para Computadora Cliente AURCL1 * <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencias para Estación Cliente Web AURWEB * <p style='font-size: 14px; margin-top: 10px; color: inherit;'>* Requiere licencia base AURORA-DOR</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Formatos de tarjetas compatibles con Keyscan <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Producto sobre pedido, Soporte Técnico Solo en Personal Certificado KEYSKAN </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión eficiente de 45,000 tarjetas
Característica 2	4 puertos Wiegand con amplia compatibilidad
Característica 3	Procesadores duales para alta disponibilidad
Característica 4	16 entradas y 4 salidas para integración flexible
Característica 5	Fuente 12VDC 1.2A con salida de falla integrada
Característica 6	Gabinete robusto con indicadores LED de estado