



Controlador de Acceso de 4 Puertas / Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / Expandible con Módulo DS-K2M002X (hasta 128 Puertas) / 200,000 Tarjetas / Wiegand / 8 Lectoras de Huella y Tarjeta

SKU: DS-K2704X Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$8,335.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h2><p style='color: inherit;'>* Gratis para 10 Dispositivos y 100 empleados. Regístrate en www.hik-connect.com</p><p style='color: inherit;'>HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p><p style='color: inherit; font-style: italic;'>*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; font-style: italic;'>Administración de usuarios, roles, y sucursales.<li style='margin-bottom: 5px; font-style: italic;'>Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales.<li style='margin-bottom: 5px; font-style: italic;'>Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS.<li style='margin-bottom: 5px; font-style: italic;'>Reportes de acceso y asistencia remotos.<p style='color: inherit; font-style: italic;'>Pases temporales para visitantes generados desde App.</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; font-style: italic;'>Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en usuarios: 100,000.<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en huellas: 10,000 con lectores DS-K1201AXF Series (requiere enrollador DSK1F820F).<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en tarjetas: 200,000.<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad en eventos: 600,000.<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de esclusa.<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de AntiPassback.<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de primera tarjeta.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP.<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas Wiegand 26/34 bits.<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación RS-485.<li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete Metálico.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta batería de respaldo PL712.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de 4 puertas.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>8 Lectores RS485 o 4 Wiegand.<li style='margin-bottom: 5px;'>8 Entradas de alarma.<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Salidas de Relevador Auxiliar NC/NO/COM.<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas para botón REX.<li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas de sensor de puerta.<li style='margin-bottom: 5px;'>El controlador también es compatible con el funcionamiento sin conexión y es diseñado con interruptor a prueba de manipulaciones.</div></div></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/WzZHYONbnn0?si=3E4me9vg5FzvNWdH' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kh91cT7ZgVA?si=7vx4ap7MBwXEk4A' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'>DS-K2M002X</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'>Administración en la nube</div></div><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'>Expandible a 128 puertas con el modelo DS-K2M002X</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'>Interfaz Web</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit;'>Características de la nueva serie DS-K27XX en panel de control</div></div></div><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 10px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jesus.ramirez/Hikvision/Hikvision.jpg' alt='Hikvision' /></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma SaaS escalable con Hik-Connect Teams para 10 dispositivos y 100 empleados sin costo
Característica 2	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales reduciendo administración manual
Característica 3	Chequeo de asistencia con geolocalización GPS mediante aplicación móvil
Característica 4	Pases temporales para visitantes generados remotamente desde smartphone
Característica 5	Integración nativa con videovigilancia y monitoreo de vehículos en plataforma unificada
Característica 6	Reportes de acceso y asistencia consultables remotamente para auditoría centralizada