



Controlador de Acceso de 8 Puertas / Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / Expandible con más Módulos DS-K2M002X Incluye 2 (hasta 128 Puertas) / 200,000 Tarjetas / Wiegand / 12 Lectoras de Huella y Tarjeta

SKU: DS-K2708X Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$13,983.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de contenido principal --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h3> <p>* Gratis para 10 Dispositivos y 100 empleados.Regístrese en www.hik-connect.com</p> <p>HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p>*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Administración de usuarios, roles, y sucursales. <li style="margin-bottom: 5px;">Sincronización automática de usuarios por áreas. <li style="margin-bottom: 5px;">Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS. <li style="margin-bottom: 5px;">Reportes de acceso y asistencia remotos. <li style="margin-bottom: 5px;">Pases temporales para visitantes generados desde App. <li style="margin-bottom: 5px;">Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad en usuarios: 100,000. <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad en tarjetas: 200,000. <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad en eventos: 600,000. <li style="margin-bottom: 5px;">Función de esclusa <li style="margin-bottom: 5px;">Función de AntiPassback <li style="margin-bottom: 5px;">Función de primera tarjeta </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TCP/IP <li style="margin-bottom: 5px;">4 Entradas Wiegand 26/34 bits <li style="margin-bottom: 5px;">Comunicación RS-485 <li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete Metálico <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta batería de respaldo PL712 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Panel de 4 puertas </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">8 Entradas de alarma. <li style="margin-bottom: 5px;">4 Salida de Relevador Auxiliar NC/NO/COM. <li style="margin-bottom: 5px;">4 Entradas para botón REX <li style="margin-bottom: 5px;">4 Entradas de sensor de puerta <li style="margin-bottom: 5px;">El controlador también es compatible con el funcionamiento sin conexión y es Diseñado con interruptor a prueba de manipulaciones. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaz Web</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Administración en la nube <li style="margin-bottom: 5px;">Expandible a 128 puertas con el modelo DS-K2M002X </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de título --> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Controlador de acceso DS-K27XX Conexión de Lectores y Expansores</h3> <!-- Sección de videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/kh91cT7ZgVA?si=7vx4ap7MBwXEKd4A" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Connect Teams para 10 dispositivos sin costo
Característica 2	Expansión modular hasta 128 puertas con módulos adicionales
Característica 3	Operación offline con protección antimanipulación integrada
Característica 4	Sincronización automática de usuarios por áreas organizacionales
Característica 5	Chequeo de asistencia con geocalización GPS vía smartphone
Característica 6	Pases temporales para visitantes generados desde aplicación móvil