



Controlador de acceso edge para 1 puerta con 2 lectores OSDP, PoE y comisionamiento por Bluetooth, expandible a 16 puertas y 32 lectores

SKU: MPA1P Marca: HONEYWELL Categoría: Controladores de Acceso

\$6,132.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El MPA1 es un controlador de acceso edge de Honeywell para una puerta, alimentado por PoE, pensado para instalarse junto al marco de la puerta y reducir el cableado. Permite desplegar control de acceso en cualquier sitio con conexión Ethernet, sin necesidad de PC ni software dedicado, administrándose desde MAXPRO Cloud o desde su servidor web embebido. Se usa en accesos individuales de oficinas, comercios y sitios remotos, y puede crecer hasta una red de varios controladores mediante Ethernet Virtual Loop (EVL).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Administra hasta 2 lectores OSDP V2 con cifrado AES de 128 bits entre lector y panelExpandible hasta 16 puertas y 32 lectores mediante Ethernet Virtual Loop (EVL)Se alimenta por PoE 802.3af Clase 3 o por fuente externa de 12 VccComisionamiento rápido vía Bluetooth 4.1 con la app Device UtilityCapacidad para 10,000 tarjetas y 25,000 eventos en su base de datosCompatible con MAXPRO Cloud o con su servidor web embebido, sin software dedicadoCertificado UL 294 y CAN/ULC 60839-11-1, con tamper por acelerómetro y de gabinete<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PUERTAS / LECTORES1 puerta / hasta 2 lectores OSDP V2</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>EXPANSIÓNHasta 16 puertas / 32 lectores vía EVL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNPoE 802.3af Clase 3 o 12 Vcc externo (900 mA máx.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMISIONAMIENTOBluetooth 4.1 mediante Device Utility App</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD10,000 tarjetas / 25,000 eventos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ENTRADAS / SALIDAS2(+1) entradas supervisadas; salida de cerradura y auxiliar SPDT</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL 294, CAN/ULC 60839-11-1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONESControlador 100 x 45 x 28 mm; gabinete 140 x 180 x 43 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administra hasta 2 lectores OSDP V2 con cifrado AES de 128 bits entre lector y panel
Característica 2	Expandible hasta 16 puertas y 32 lectores mediante Ethernet Virtual Loop (EVL)
Característica 3	Se alimenta por PoE 802.3af Clase 3 o por fuente externa de 12 Vcc
Característica 4	Comisionamiento rápido vía Bluetooth 4.1 con la app Device Utility
Característica 5	Capacidad para 10,000 tarjetas y 25,000 eventos en su base de datos
Característica 6	Compatible con MAXPRO Cloud o con su servidor web embebido, sin software dedicado
Característica 7	Certificado UL 294 y CAN/ULC 60839-11-1, con tamper por acelerómetro y de gabinete