



Controlador de acceso IP para 4 puertas con caja metálica, fuente de alimentación y batería incluidas, compatible OSDP v2 y Wiegand

SKU: MPA4MPSU Marca: HONEYWELL Categoría: Controladores de Acceso

\$35,138.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El MPA4MPSU es un controlador de acceso IP de la familia MAXPRO Access de Honeywell, que gestiona hasta 4 puertas desde un solo panel con caja metálica, fuente de alimentación y batería de respaldo incluidas. Soporta lectores Wiegand y OSDP v2, con comunicación Ethernet, RS-485 y USB-C para la configuración inicial. Se administra desde el navegador web integrado del panel, la nube MAXPRO Cloud o el software WIN-PAK, sin necesidad de una PC dedicada ni licencias adicionales. Incluye una entrada dedicada para el panel de detección de incendios (FACP) que libera automáticamente las puertas conectadas en caso de alarma. Es apto para oficinas, edificios comerciales e instalaciones que requieren escalar su control de acceso por sitio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controlador para 4 puertas con caja metálica, fuente de alimentación y batería de respaldo incluidasHasta 4 lectores Wiegand o 8 lectores OSDP v2 en modo entrada/salidaConectividad Ethernet, RS-485 y USB-C; también admite PoE+ como opción de alimentaciónGestión desde navegador web integrado, MAXPRO Cloud o software WIN-PAKEntrada dedicada para panel de detección de incendios (FACP) que libera las puertasBuffer de hasta 100,000 tarjetas/eventos en modo panel independienteCertificado UL 294; batería de respaldo de 12 V y 7 Ah incluida (MPA2BAT7)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PUERTASHasta 4, con 4 lectores Wiegand (solo entrada) u 8 lectores OSDP v2 (entrada/salida)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMUNICACIÓNEthernet, RS-485 y USB-C (configuración inicial)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ENTRADAS/SALIDAS16(+8) entradas supervisadas; 4 salidas de puerta SPDT; 4 salidas auxiliares SPST</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍA DE RESPALDO12 VCD, 7 Ah, incluida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURAOperación -10°C a 45°C; almacenamiento -40°C a 85°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL 294 listado; cumple EMC/CE y FCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SOFTWARENavegador web integrado, MAXPRO Cloud, WIN-PAK XE/SE/PE/CS 4.9.3+</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador para 4 puertas con caja metálica, fuente de alimentación y batería de respaldo incluidas
Característica 2	Hasta 4 lectores Wiegand (solo entrada) u 8 lectores OSDP v2 (entrada/salida)
Característica 3	Conectividad Ethernet, RS-485 y USB-C; también admite PoE+ como opción de alimentación
Característica 4	Gestión desde navegador web integrado, MAXPRO Cloud o software WIN-PAK
Característica 5	Entrada dedicada para panel de detección de incendios (FACP) que libera las puertas
Característica 6	Buffer de hasta 100,000 tarjetas/eventos en modo panel independiente
Característica 7	Certificado UL 294; batería de respaldo de 12 V y 7 Ah incluida (MPA2BAT7)