



Controlador de Acceso para 1 Puerta y 2 Lectores Wiegand o RS485 / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcc/8A / Soporta Batería de Respaldo / Wiegand y RS-485 / 10,000 Tarjetas

SKU: DS-K2811 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$2,122.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjetas 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Eventos 50,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete Metálico <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de Acceso por Horarios y Puertas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificación Multi-Usuario. <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de primer tarjeta. <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de super tarjeta y super contraseña. <li style='margin-bottom: 5px;*>Antipassback </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye Fuente de 12Vcc / 8A. <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;*>Soporta batería de repaldo (no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -20 a 65 °C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;*>1x Salida de Relevador para chapa. <li style='margin-bottom: 5px;*>1x Sensor de puerta. <li style='margin-bottom: 5px;*>1x Entrada de botón para apertura. <li style='margin-bottom: 5px;*>2x Entrada Wiegand. <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;*>1x Entrada RS485 para lectores (no huella). <li style='margin-bottom: 5px;*>4x Salida de relevador auxiliar. <li style='margin-bottom: 5px;*>1x Entrada auxiliar. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 370 mm x 345 mm x 90 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-bottom: 10px;*>La nueva serie DS-K281X se destaca por soportar batería de respaldo, soportar lectores RS485 y mejoras internas en el hardware y en su gabinete. Además, ahora soporta esclusamiento (solo en paneles de 2 y 4 puertas).</p> <p style='margin-bottom: 10px;*>Soporta SDK/ISAPI para desarrollos propios.</p> <p style='margin-bottom: 10px; color: #c0392b;*>** No soporta lectores de huellas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;*> <div style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación ininterrumpida con soporte para batería de respaldo
Característica 2	Control de acceso por horarios con verificación multi-usuario
Característica 3	Funciones avanzadas: primer tarjeta, super tarjeta y antipassback
Característica 4	4 salidas de relé auxiliar para integración con subsistemas
Característica 5	Sensor de puerta y botón de apertura integrados
Característica 6	Operación confiable en ambientes extremos de -20°C a 65°C