



Controlador de Acceso para 2 Puertas y 4 Lectores / Fácil Administración con Software Gratuito / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcc/8A / 10,000 Tarjetas / 50,000 Eventos

SKU: DS-K2802 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$2,155.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas: 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos: 50,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete Metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Entradas Wiegand Multi-Formato <li style='margin-bottom: 5px;'>TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso por Horarios y Puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación Multi-Usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de primer tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de super tarjeta y super contraseña <li style='margin-bottom: 5px;'> ✓ IVMS4200 Alcances (ficha técnica) <li style='margin-bottom: 5px;'> ✓ HikCentral (mediante licencia) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salidas de Relevador NC/NO/COM Para Chapa <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salidas de Relevador Auxiliar NC/NO/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Entradas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Entradas para sensor de estado de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Entradas para botón de petición de salida (REX) <li style='margin-bottom: 5px;'>12Vcc / 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Fuente de 12Vcc / 8A <ul style='margin-top: 5px; margin-bottom: 0; padding-left: 20px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Cable de alimentación a 110 Vca no incluido, sugerido AC-CORD-1.8M </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El controlador DS-K2 800 es la serie de controladores de acceso potentes y estables <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede trabajar aun sin conexión a red, su diseño de arquitectura da rigidez en su hardware, además de contar con cifrado dando mayor seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'> Esclusa: No AntiPassback: Sí </div> <div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No se especifican consideraciones adicionales en el contenido original </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chapa Magnética HIKVISION</h3> <p style='margin-bottom: 10px;'>Modelo: DS-K4H258S </p> <p style='margin-bottom: 10px;'>Hikvision lanza su propio modelo de chapa magnética, permitiendo contemplar toda la solución completa en la misma marca.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>600 lbs de fuerza (280 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montajes Z y L (Requeridos)</h3> <p style='margin-bottom: 10px;'>Los montajes 'Z' y 'L' son requeridos para la instalación de las chapas magnéticas, se adquieren por separado y el modelo es DS-K4H258-L/Z </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Soruvq5Ppu4' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; text-align: center;'> </div> <div style='margin-top: 30px; text-align: center;'> Técnicos Hikvision </div> </div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 01:46