



Controlador de Acceso para 2 Puertas y 4 Lectores Wiegand o RS485 / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcc/8A / Soporta Batería de Respaldo / Wiegand y RS-485 / 10,000 Tarjetas

SKU: DS-K2812 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$2,549.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos 50,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete Metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso por Horarios y Puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación Multi-Usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de primer tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de super tarjeta y super contraseña <li style='margin-bottom: 5px;'>Antipassback <li style='margin-bottom: 5px;'>Exclusamiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Fuente de 12Vcc / 8A <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;'>Soporta batería de repaldo (no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20 a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Salida de Relevador para chapa <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Sensor de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Entrada de botón para apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>4x Entrada Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Entrada RS485 para lectores (no huella) <li style='margin-bottom: 5px;'>4x Salida de relevador auxiliar <li style='margin-bottom: 5px;'>2x Entrada auxiliar <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 370 mm x 345 mm x 90 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>La nueva serie DS-K281X se destaca por soportar batería de respaldo, soportar lectores RS485 y mejoras internas en el hardware y en su gabinete. Además, ahora soporta exclusamiento (solo en paneles de 2 y 4 puertas).</p> <p style='margin-bottom: 0; color: #c0392b;'>** No soporta lectores de huellas.</p> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 10,000 tarjetas y 50,000 eventos sin pérdida de datos
Característica 2	Exclusamiento integrado para control de flujo de personas
Característica 3	Verificación multi-usuario con primer tarjeta y super tarjeta
Característica 4	Antipassback para prevención de accesos no autorizados
Característica 5	Control de acceso por horarios y puertas programable
Característica 6	Fuente 12VCC/8A incluida con soporte para batería de respaldo