



Controlador de acceso para 4 lectoras / Expandible a 56 Lectoras / Compatible con Sistema de Elevadores / 100,000 Usuarios

SKU: AC-825IP Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$15,193.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: left; margin-bottom: 20px;'> <p style='color: inherit; font-size: 14px; margin: 0;'>Con nuevas características Innovadoras que fueron solicitadas por el mercado y creaciones creativas de nuestros laboratorios</p> </div> <div style='position: relative; background: linear-gradient(to bottom, rgba(89,89,89,0.95) 0%, rgba(168,0,7,0.95) 100%); border: 6px solid #a80007; border-bottom-width: 6px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;'> <h2 style='color: black; text-align: center; margin: 20px 0 10px;'>AC-825IP</h2> <h2 style='color: black; text-align: center; margin: 0 0 20px;'>Controlador de acceso para 4 lectoras / Expandible a 56 Lectoras / Compatible con Sistema de Elevadores / 100,000 Usuarios.</h2> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 20px; font-size: 20px;'> Lectoras Biométricas con Rosslare + AXTRAX, ' Todo en un Mismo Software ' </h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/73d8QQhAIXE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 0;'> <p style='color: inherit; margin: 0 0 15px;'>El acceso al elevador se puede ajustar según la clasificación del usuario, la hora del día, el ascensor y el estado del panel de control. Cree un control de acceso flexible y seguro. Conceder y denegar el acceso por piso, zona horario, ascensor y el estado armado de un piso.</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 56 lectoras con expansores. <li style='margin-bottom: 8px;'>100,000 usuarios. <li style='margin-bottom: 8px;'>500,000 eventos en memoria (memoria ciclica). <li style='margin-bottom: 8px;'>Tarjeta TCP/IP con encriptacion AES a 128 bits. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta el control de hasta 6 lectoras, 4 vía Wiegand y 2 vía OSDP, cada una con 2 entradas y 1 salida. <li style='margin-bottom: 8px;'>4 entradas auxiliares y dos salidas auxiliares. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta dos lectores via OSDP. <li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto de expansión interconstruido directamente en tabillita, el sistema puede alojar hasta 12 tarjetas expansoras vía OSDP (R/S/D/P-805) adicionales a la tarjeta expansora montada en el panel. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 0;'> <p style='color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Un gabinete ME-1505 aloja 2 tarjetas expansoras, además el ME-1505 cuenta con todas las características innovadoras del gabinete del AC825. <li style='margin-bottom: 8px;'>Reloj en tiempo real, mantiene la hora y fecha hasta por dos semanas sin energía. <li style='margin-bottom: 8px;'>Gran espacio en gabinete, con chapa, tiene peinetas para administrar mejor el cableado, el gabinete incluye luz LED para iluminar la tabillita y gabinete en situaciones de poca luz. <li style='margin-bottom: 8px;'>La administración de la energia permite conocer el estatus de la corriente y la batería. <li style='margin-bottom: 8px;'>Medidas (HxWxD): 345 x 400 x 10 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Software gratuito hasta 256 lectoras <li style='margin-bottom: 8px;'>Los relevoadores son de contacto seco. <li style='margin-bottom: 8px;'>NOTAS: <li style='margin-bottom: 8px;'>El software AXTRAXNG, Ya no se soporta uso de camaras IP atravez de la aplicacion VITRAX. </div> <div style='margin: 50px 0; padding: 20px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px;'> <h3 style='text-align: center; margin: 0 0 20px; font-size: 18px;'>SISTEMA OPERATIVO RECOMENDADO PARA AXTRAXNG 27 ES WINDOWS 8/8.1/10 PRO</h3> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='margin: 50px 0; padding: 20px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); border-radius: 8px;'> <h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 18px;'>Solo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementación hacia otro software u otra versión de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>GARANTIA DEL PRODUCTO 1 año directo en y GARANTÍA de 2 años limitada del producto en Fabrica.</p> <div style='margin: 50px 0; text-align: center;'> <h2 style='margin: 0 0 20px; color: inherit;'>VISITE NUESTRA BASE DE CONOCIMIENTOS ROSSLARE</h2> </div> <div style='margin: 50px 0;'> <h2 style='text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>Control de Elevadores con AC825IP y modulo R805</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/R-aHyxZpPZU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='margin: 50px 0;'> <h2 style='margin: 0 0 20px; color: inherit;'>Utilice los lectores CSN de Rosslare con la función NFC de su Smartphone</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/PuwnZEWD19U' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin: 50px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin: 50px 0;'> </div> <div style='margin: 50px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/UI3NgejZLWY' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='margin: 50px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Oi90xZT14QY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/PCB3cLNkrU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular hasta 56 lectoras sin complejidad
Característica 2	Encriptación AES-128 en comunicación TCP/IP
Característica 3	Memoria cíclica de 500,000 eventos sin pérdida de datos
Característica 4	Soporte dual Wiegand y OSDP para máxima compatibilidad
Característica 5	Control de acceso por usuario, horario y elevador integrado
Característica 6	Diseño modular con expansión directa en tabillita