



Controlador de Acceso para 4 Puertas y 8 Lectores RS485 o 4 Wiegand / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcc/8A / Soporta Batería de Respaldo / Wiegand y RS-485 / 10,000 Tarjetas

SKU: DS-K2814 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$2,755.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas 10,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos 50,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete Metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso por Horarios y Puertas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación Multi-Usuario. <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de primer tarjeta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de super tarjeta y super contraseña. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antipassback <li style='margin-bottom: 5px;'>Esclusamiento </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Fuente de 12Vcc / 8A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta batería de repaldo (no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20 a 65 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;'>4x Salida de Relevador para chapa <li style='margin-bottom: 5px;'>4x Sensor de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>4x Entrada de botón para apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>4x Entrada Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Entrada RS485 para lectores (no huella) <li style='margin-bottom: 5px;'>4x Salida de relevador auxiliar <li style='margin-bottom: 5px;'>3x Entrada auxiliar <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 370 mm x 345 mm x 90 mm </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Destacadas:</h3> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 14px; color: inherit;'> La nueva serie DS-K281X se destaca por soportar batería de respaldo, soportar lectores RS485 y mejoras internas en el hardware y en su gabinete. Además, ahora soporta esclusamiento (solo en paneles de 2 y 4 puertas). </p> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 14px; color: inherit;'> Soporta SDK/ISAPI para desarrollos propios. </p> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 14px; color: inherit;'> ** No soporta lectores de huellas. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Vídeo tutorial --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/171893-hikvision-controlacceso.png' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Enlace a soporte técnico --> <div style='text-align: center; margin-top: 20px;'> Ver videos y tips técnicos de soporte </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso por horarios y puertas para 4 entradas independientes
Característica 2	Verificación multi-usuario con función de primer tarjeta
Característica 3	Super tarjeta y super contraseña para acceso de emergencia
Característica 4	Antipassback y esclusamiento para control de flujo bidireccional
Característica 5	Fuente 12VCC/8A incluida con soporte para batería de respaldo
Característica 6	Operación extendida de -20°C a 65°C en gabinete metálico