



Controlador de Carga Solar SunSaver PWM 20 A / 12 VCC / Encapsulado Epóxico / Clase 1 Div 2 / Compensación de Temperatura

SKU: SS-20L-12V Marca: MORNINGSTAR Categoría: Controladores de Carga MPPT

\$3,065.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Encapsulado para protección en condiciones de humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de carga con LED verde y rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación de temperatura incorporada <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobado para lugares peligrosos, Clase 1 Div. 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Posibilidad de conexión de varios controladores en paralelo para una corriente mayor </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SS20L12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 20 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc </div> <!-- Sección de cables compatibles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cables compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-MC4-1.5BLK - 1.5m, negro, 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-MC4-1.5R - 1.5m, rojo, 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-8AWG-3R - 3m, rojo, 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-8AWG-3BLK - 3m, negro, 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-1R - 1m, rojo, 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-1B - 1m, negro, 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-2AWG-2.2B - 2.2m, azul, 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-0.2R - 0.2m, rojo, 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>CBL-AWG2-0.2B - 0.2m, negro, 2 AWG </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>5 años de garantía del fabricante</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección epóxica contra humedad ambiental
Característica 2	Indicadores LED verde y rojo de estado
Característica 3	Certificación para áreas peligrosas Clase 1 Div 2
Característica 4	Expansión en paralelo para mayor corriente
Característica 5	Compatibilidad con múltiples calibres de cable
Característica 6	Compensación térmica para carga óptima