



Controlador de Carga y Descarga para Sistemas Solares 20 A, 24 Vcc.

SKU: SCI220 Categoría: Controladores de Carga MPPT

\$859.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Durante el día permite el paso de energía hacia los acumuladores y desconecta cuando llegan al nivel óptimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mide el nivel de descargas desconectando la carga cuando el nivel del voltaje de las baterías es bajo, evitando que se dañen. <li style='margin-bottom: 5px;'>Una barra de LED's de colores indica el nivel de voltaje de los acumuladores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con altos estándares de calidad y diseño para alargar la vida útil de las baterías. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control automático de carga y descarga
Característica 2	Protección contra sobrecarga y descarga profunda
Característica 3	Indicador LED de nivel de voltaje
Característica 4	Diseño para prolongar vida útil de baterías
Característica 5	Construcción con estándares de calidad industrial
Característica 6	Desconexión automática al alcanzar nivel óptimo