



SKU: CN33-2A3 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Mobiliario de Apoyo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Controlador electrónico diseñado para la operación de escritorios de altura ajustable, específicamente como componente de reemplazo para el modelo EM33-2A3. Integra memoria no volátil para el almacenamiento de tres posiciones de altura predefinidas, permitiendo transiciones rápidas entre configuraciones ergonómicas de trabajo sentado y de pie. Incorpora un sensor anticollisión que detecta obstáculos durante el movimiento de elevación o descenso, interrumpiendo automáticamente la operación para prevenir daños al equipo o lesiones al usuario. La velocidad de actuación lineal de 30 mm/s garantiza desplazamientos suaves y controlados dentro del rango mecánico de 600 a 1250 mm. Su construcción compacta y peso reducido de 100 gramos facilitan la instalación en el bastidor móvil del escritorio. Requiere montaje físico en la sección elevable del mueble para la validación operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>> Memoria para 3 posiciones de altura> Sensor anticollisión integrado> Velocidad de elevación: 30 mm/s<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px; background-color: transparent;'><div style='width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>> Velocidad de elevación: 30 mm/s> Sensor anticollisión: Integrado> Memoria de posiciones: 3<div style='width: 50%; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>> Rango de ajuste de altura: 600 - 1250 mm> Peso: 100 g</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 10px 0 0 0; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'>> Para pruebas operativas, el controlador debe instalarse en la sección móvil de elevación/descenso del escritorio, conforme a la configuración mecánica del modelo EM33-2A3.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria para 3 posiciones de altura programables
Característica 2	Sensor anticollisión integrado para protección del equipo
Característica 3	Certificaciones CE, UL, cUL, SAA y BIFMA para cumplimiento normativo
Característica 4	Velocidad de elevación constante de 30 mm/s
Característica 5	Rango de ajuste de 600 a 1250 mm para versatilidad ergonómica
Característica 6	Peso ultraligero de 100 g para integración sencilla