

SKU: SF-6200MA Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Procesadores

Precios con IVA incluido

<!- Imagen principal --><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/fgotes/SF6200MA/167627-sin_tícolor;tulo-l recuperado.jpg" alt="" /></div><!-- Sección de nuevos features --><div style="margin-bottom: 100px; padding: 20px; background-color: #f9f9f9; border-left: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc;"><h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: #003366;">Ahora con reproductor MP3</h2><ul style="padding-left: 20px; margin: 15px 0 15px 40px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tarjeta SD<li style="margin-bottom: 5px;">USB<li style="margin-bottom: 5px;">Radio FM</div><!-- Secciones de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #0099ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características y sticas Principales:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Controlador de audio c amplificador integrado de 500W<li style="margin-bottom: 5px;">8 zonas, led indicador de fallo y volumen individual por zona<li style="margin-bottom: 5px;">Programaciín sencilla por medio de software<li style="margin-bottom: 5px;">2 Mensajes pregrabados Alarma de incendio y emergencia.<li style="margin-bottom: 5px;">Priorizaciín de emergencia sobre mísica ambiental y voiceo<li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo en tiempo real del circuito de bocinas por zona</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #0099ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características y sticas de audio:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con micrífono PTT de emergencia<li style="margin-bottom: 5px;">6 Salidas de control de volumen<li style="margin-bottom: 5px;">16 controladores esclavos para un total de 128 zonas<li style="margin-bottom: 5px;">Comunicaciín del controlador esclavo RS-485<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 20 micrífonos remotos en un sistema</div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #0099ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características y sticas físicas y elíctricas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">8 salidas de alarma<li style="margin-bottom: 5px;">8 salidas de relevador<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida nominal 500W<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida 100V<li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentaciín: 110VAC 50/60Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de corriente: 3A<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Largo, Ancho, Profundo): 484 x 88 x 353mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso neto: 11.4Kg<li style="margin-bottom: 5px;">Requiere 24 VDC para respaldo. Usar 2 baterías PS-12330NB en serie como fuente de respaldo.</div></div></div></div><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/xguereque/Imagenes/epcom-producto/img_01.jpg" alt="" /></div>

Característica 1	Priorización automática de emergencia sobre música y voz
Característica 2	Monitoreo en tiempo real del circuito de bocinas por zona
Característica 3	Soporta hasta 20 micrófonos remotos en red
Característica 4	Reproductor MP3 con SD, USB y radio FM integrados
Característica 5	Programación de zonas y mensajes mediante software
Característica 6	Expansión modular a 128 zonas vía RS-485