



## Controlador de Extensión de Evacuación de Voz | 8 Zonas | 500W | Soporta Máx. 19 SF6200MS en Cascada

SKU: SF-6200MS    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Procesadores

\$17,012.72

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Imagen principal y título --><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 24px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;">Controlador de Extensi&ocirc;n de Evacuaci&ocirc;n por Voz para 8 Zonas, 500W</h1><h3 style="font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit;">SF - 6200MS</h3><p style="font-size: 15px; text-align: justify; color: inherit; max-width: 800px; margin: 0 auto;">El enrutador de Voz puede manejar hasta 8 zonas, con una potencia de salida nominal de 500 watts, soportando 19 SF6200MS en cascada como m&acirc;ximo. Entre las ventajas con las que cuenta es que es posible reproducir cualquier fuente de audio en cualquier zona.</p></div><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Amplificador incorporado de 500W</li><li style="margin-bottom: 5px;">8 Zonas con doble salida independiente de bocina A + B</li><li style="margin-bottom: 5px;">Procesamiento de audio con 6 entradas de audio generales, se le puede conectar un microfono externo, reproductor de CD, radio, etc.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Amplificador de respaldo para continuar funcionando en caso de fallo</li><li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo autom&acirc;tico en tiempo real de las bocinas de cada zona</li><li style="margin-bottom: 5px;">8 puertos de Trigger entrada/salida con mensajes de voz programables por zona</li><li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de extensi&ocirc;n para conectar otro dispositivo controlador</li><li style="margin-bottom: 5px;">Protecci&ocirc;n contra alta tensi&ocirc;n</li></ul></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones de audio</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li><strong>Audio an&acirc;logo:</strong> Entrada de mic&ocirc;fono con sensibilidad  $\pm 2.5$  mV, Impedancia 1 K $\Omega$ </li><li><strong>Entrada de control:</strong> Corto circuito</li><li><strong>Comunicaci&ocirc;n:</strong> Interfase RS485, capacidad m&acirc;xima 38400 bps</li><li><strong>Control:</strong> Cada zona cuenta con su propio LED indicador, bot&ocirc;n de control de salida y ajuste de volumen</li><li><strong>MIC 1-2:</strong> Distorsi&ocirc;n de entrada:  $\leq 1\%$  (rango de salida), 1KHz</li><li><strong>MIC 1-2:</strong> Frecuencia de respuesta de entrada: 80Hz~20KHz</li><li><strong>MIC 1-2:</strong> Sensibilidad de entrada: 5mV/600 $\Omega$ </li><li><strong>MIC 1-2:</strong> SNR de entrada:  $\geq 65$ dB</li><li><strong>AUX 3-6:</strong> Distorsi&ocirc;n de entrada:  $\leq 1\%$  (rango de salida), 1KHz</li><li><strong>AUX 3-6:</strong> Frecuencia de respuesta de entrada: 80Hz~20KHz</li><li><strong>AUX 3-6:</strong> Sensibilidad de entrada: 350mV/10k $\Omega$ </li><li><strong>AUX 3-6:</strong> SNR de entrada:  $\geq 70$ dB</li></ul></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracter&icirc;sticas&icirc;sticas y el&acirc;ctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li><strong>Entradas de alarma:</strong> 8</li><li><strong>Salidas de relay:</strong> 8</li><li><strong>Potencia de salida nominal:</strong> 500W</li><li><strong>Fuente de alimentaci&ocirc;n:</strong> 110 V  $\pm 20\%$ , 60 Hz</li><li><strong>Fusible:</strong> 4.5 A</li><li><strong>Consumo de corriente:</strong> 3A</li><li><strong>Consumo:</strong> 600W</li><li><strong>Dimensiones:</strong> 484 x 88 x 353 mm (Largo, ancho y profundo)</li><li><strong>Peso neto:</strong> 11.4 kg</li><li><strong>Temperatura de funcionamiento:</strong> +5  $\text{&deg;C}$  ~ +40  $\text{&deg;C}$ </li><li><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -20  $\text{&deg;C}$  ~ +70  $\text{&deg;C}$ </li><li><strong>Requiere:</strong> 24 VDC para respaldo (2 bater&iacute;as PS-12330NB en serie)</li></ul></div><!-- Notas adicionales --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;"><strong style="color: inherit;">Nota:</strong> Este dispositivo cuenta con una protecci&ocirc;n inteligente contra alto voltaje. El equipo entrar&acirc; en modo protecci&ocirc;n al sensar un voltaje arriba de los 127VAC lo cual evita que haya una p&eacute;rdida total del equipo. Se recomienda utilizar un regulador de voltaje o alimentar su equipo con un UPS en lugares donde la tensi&ocirc;n el&acirc;ctrica sea mayor o existan picos altos de voltaje.</div><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;"><strong style="color: inherit;">Requiere:</strong> SF6200MA para funcionar</div><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;"><strong style="color: inherit;">Consejo&acirc;til:</strong> Si desea conectar 19 SF6200MS en cascada, recomendamos una distancia de 300 a 500 metros entre el controlador SF6200MA y el&acirc;ltimo SF6200MS. Para conexiones menores a 6 unidades, la distancia puede ser de 900 m a 1 km.</div><div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 15px;"><strong style="color: inherit;">Cable requerido:</strong> Cable de bocina</div></div><!-- Imagen adicional --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Imágenes secundarias en grid --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Amplificador integrado de 500W para cobertura de emergencia amplia          |
| Característica 2 | Enrutamiento independiente de audio a cualquiera de las 8 zonas             |
| Característica 3 | Doble salida A+B por zona para redundancia de bocinas                       |
| Característica 4 | Amplificador de respaldo para continuidad operativa ante fallos             |
| Característica 5 | Monitoreo automático en tiempo real del estado de cada bocina               |
| Característica 6 | 6 entradas de audio con soporte para micrófono externo y fuentes auxiliares |