



SKU: YS-CM-10 Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$36,960.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal";>Shinestage eléctrico: YSCM10</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El YSCM10 es el controlador de mayor capacidad de la línea Shinestage 10 canales independientes de control directo para polipastos eléctricos de 1 tonelada. Su arquitectura centraliza toda la conmutación de potencia trifásica en el rack, eliminando contactores internos en cada polipasto y simplificando el cableado a una sola línea por motor. El panel frontal integra 10 selectores rotativos de 3 posiciones (Elevación / Parada / Descenso) con indicadores LED por canal, un pulsador maestro GO con collarín protector anti-accidente, y un sistema de seguridad multicapa: interruptor termomagnético de 4 polos (Schneider Electric o equivalente), selector maestro con llave de enclavamiento y paro de emergencia tipo hongo con retención mecánica. Construido sobre chasis de aleación metálica con acabado texturizado negro mate grado touring.Incluye caso de vuelo y conector de entrada principal TYP2918 Hembra.</p><p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Controlador de polipastos de control directo (Direct Control)<li style="margin-bottom: 5px;">Canales: 10 vías independientes para motores/polipastos<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad por Canal: 1 tonelada o similar<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: Trifásico 110V AC, 60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;">Conector de Entrada: Industrial tipo CEE macho de alta corriente<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas: 10 conectores hembra de 4 pines (3 Fases + Tierra)<li style="margin-bottom: 5px;">Puertos Link: Conectores multipin para control remoto o cascada Master/Slave<li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones: Izaje de truss, pantallas LED, Line Array, iluminación en conciertos, eventos masivos, teatros</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características de Seguridad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor: Interruptor termomagnético de 4 polos (Schneider Electric o equivalente)<li style="margin-bottom: 5px;">Llave de Seguridad: Selector maestro con enclavamiento que deshabilita circuitos de maniobra<li style="margin-bottom: 5px;">E-Stop: Botón tipo hongo rojo con retención mecánica, interrumpe corriente general inmediatamente<li style="margin-bottom: 5px;">Protección Eléctrica: Contra cortocircuitos y sobrecargas severas<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción: Chasis de aleación metálica con acabado texturizado negro mate<li style="margin-bottom: 5px;">Grado: Touring grade para entorno de giras<li style="margin-bottom: 5px;">Filosofía: Control directo que centraliza conmutación en el rack<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Caso de vuelo + conector entrada TYP2918 Hembra</div></div><p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características de Seguridad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor: Interruptor termomagnético de 4 polos (Schneider Electric o equivalente)<li style="margin-bottom: 5px;">Llave de Seguridad: Selector maestro con enclavamiento que deshabilita circuitos de maniobra<li style="margin-bottom: 5px;">E-Stop: Botón tipo hongo rojo con retención mecánica, interrumpe corriente general inmediatamente<li style="margin-bottom: 5px;">Protección Eléctrica: Contra cortocircuitos y sobrecargas severas<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción: Chasis de aleación metálica con acabado texturizado negro mate<li style="margin-bottom: 5px;">Grado: Touring grade para entorno de giras<li style="margin-bottom: 5px;">Filosofía: Control directo que centraliza conmutación en el rack<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Caso de vuelo + conector entrada TYP2918 Hembra</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características de Seguridad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor: Interruptor termomagnético de 4 polos (Schneider Electric o equivalente)<li style="margin-bottom: 5px;">Llave de Seguridad: Selector maestro con enclavamiento que deshabilita circuitos de maniobra<li style="margin-bottom: 5px;">E-Stop: Botón tipo hongo rojo con retención mecánica, interrumpe corriente general inmediatamente<li style="margin-bottom: 5px;">Protección Eléctrica: Contra cortocircuitos y sobrecargas severas<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción: Chasis de aleación metálica con acabado texturizado negro mate<li style="margin-bottom: 5px;">Grado: Touring grade para entorno de giras<li style="margin-bottom: 5px;">Filosofía: Control directo que centraliza conmutación en el rack<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Caso de vuelo + conector entrada TYP2918 Hembra</div></div><p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características de Seguridad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor: Interruptor termomagnético de 4 polos (Schneider Electric o equivalente)<li style="margin-bottom: 5px;">Llave de Seguridad: Selector maestro con enclavamiento que deshabilita circuitos de maniobra<li style="margin-bottom: 5px;">E-Stop: Botón tipo hongo rojo con retención mecánica, interrumpe corriente general inmediatamente<li style="margin-bottom: 5px;">Protección Eléctrica: Contra cortocircuitos y sobrecargas severas<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción: Chasis de aleación metálica con acabado texturizado negro mate<li style="margin-bottom: 5px;">Grado: Touring grade para entorno de giras<li style="margin-bottom: 5px;">Filosofía: Control directo que centraliza conmutación en el rack<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Caso de vuelo + conector entrada TYP2918 Hembra</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características de Seguridad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor: Interruptor termomagnético de 4 polos (Schneider Electric o equivalente)<li style="margin-bottom: 5px;">Llave de Seguridad: Selector maestro con enclavamiento que deshabilita circuitos de maniobra<li style="margin-bottom: 5px;">E-Stop: Botón tipo hongo rojo con retención mecánica, interrumpe corriente general inmediatamente<li style="margin-bottom: 5px;">Protección Eléctrica: Contra cortocircuitos y sobrecargas severas<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción: Chasis de aleación metálica con acabado texturizado negro mate<li style="margin-bottom: 5px;">Grado: Touring grade para entorno de giras<li style="margin-bottom: 5px;">Filosofía: Control directo que centraliza conmutación en el rack<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Caso de vuelo + conector entrada TYP2918 Hembra</div></div><p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características de Seguridad</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor: Interruptor termomagnético de 4 polos (Schneider Electric o equivalente)<li style="margin-bottom: 5px;">Llave de Seguridad: Selector maestro con enclavamiento que deshabilita circuitos de maniobra<li style="margin-bottom: 5px;">E-Stop: Botón tipo hongo rojo con retención mecánica, interrumpe corriente general inmediatamente<li style="margin-bottom: 5px;">Protección Eléctrica: Contra cortocircuitos y sobrecargas severas<li style="margin-bottom: 5px;">Construcción: Chasis de aleación metálica con acabado texturizado negro mate<li style="margin-bottom: 5px;">Grado: Touring grade para entorno de giras<li style="margin-bottom: 5px;">Filosofía: Control directo que centraliza conmutación en el rack<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Caso de vuelo + conector entrada TYP291

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación centralizada elimina contactores en cada polipasto
Característica 2	Cableado simplificado a una línea por motor
Característica 3	Selectores rotativos de 3 posiciones con LED de estado por canal
Característica 4	Pulsador GO maestro con collarín anti-accidente integrado
Característica 5	Protección multicapa con breaker termomagnético 4 polos y E-stop
Característica 6	Chasis touring-grade con case de vuelo incluido para transporte