



Controlador de Polipastos Eléctricos de Control Directo |6 Vías | Trifásico 110V AC 60Hz

SKU: YSCM06 Marca: SHINESTAGE Categoría: Rigging

\$28,047.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Shinestage modelo: YSCM06 V2</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El YSCM06 V2 de Shinestage es un controlador de polipastos eléctricos de arquitectura centralizada diseñado para la distribuciøn y conmutaciøn directa de potencia trifésica en aplicaciones de rigging profesional para la industria del entretenimiento. Este equipo opera bajo el principio de control directo (Direct Control), eliminando la necesidad de contactores internos en cada polipasto y concentrando toda la løgica de conmutaciøn en el propio rack, lo que simplifica significativamente el tendido de cableado en campo al requerir una sola línea por motor. Su panel frontal integra seis selectores rotativos independientes de tres posiciones —Elevaciøn, Parada/Neutro y Descenso— con indicadores LED de estado por canal, complementados por un pulsador maestro GO con protecciøn mecénica anti-accidente que energiza simulténeamente todos los canales preseleccionados. En materia de seguridad, incorpora un interruptor termomagnético principal de cuatro polos de grado industrial (Schneider Electric o equivalente), un selector general con llave de enclavamiento que actúa como candado eléctrico para deshabilitar los circuitos de maniobra, y un botøn de paro de emergencia tipo hongo con retenciøn mecénica conforme a normativas internacionales para escenarios. Construido sobre un chasis de aleaciøn metélica con acabado texturizado negro mate de grado touring, el YSCM06 V2 esté orientado a integradores e instaladores que requieren méxima fiabilidad mecénica y seguridad operativa en entornos de alta exigencia como conciertos, eventos masivos, teatros y giras, permitiendo operar de manera centralizada hasta 6 motores o polipastos eléctricos de 1 tonelada o capacidades similares.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Producto: Controlador de polipastos eléctricos de control directo (Direct Control)<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Canales: 6 canales independientes para motores/polipastos<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Operaciøn: 110V AC, 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>***La instalaciøn y operaciøn de este equipo debe de ser hecha por personal técnico, o electricista con experiencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad por Canal: Compatible con polipastos de 1 tonelada o capacidades similares<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones Principales: Izaje de estructuras de truss, pantallas LED, sistemas de audio Line Array y equipos de iluminaciøn<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Interconexiøn: Puertos de enlace multipin para extensiøn de control remoto por cable (pendant de mano) y operaciøn en cascada Master/Slave con otras unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcciøn: Panel de aleaciøn metélica con acabado texturizado negro mate, diseñado para entorno de giras (Touring Grade)<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricante: Guangzhou Shinestage Technology Co., Ltd.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control e Interfaz de Usuario</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Selectores de Giro Individuales: 6 interruptores rotativos de 3 posiciones (1 - 0 - 2), uno dedicado por cada canal de motor. Posiciones: Elevaciøn (Flecha Arriba), Parada/Neutro (0), Descenso (Flecha Abajo). Permiten preseleccionar independientemente el sentido de marcha de cada polipasto.<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de Estado: Luces piloto LED verdes situadas sobre cada selector rotativo para confirmaciøn visual répida de los canales habilitados y listos para actuar.<li style='margin-bottom: 5px;'>Botøn de Acciøn Central (GO): Pulsador maestro de color verde que energiza simulténeamente todos los canales previamente seleccionados. Incorpora un collarín o borde protector anti-accidente elevado que previene pulsaciones fortuitas provocadas por golpes laterales o caída de objetos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de Fase: Indicadores LED frontales individuales (L1, L2, L3) para verificaciøn visual instanténea de presencia y simetría de fases antes de la operaciøn.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaciøn: de Entrada: Trifésico de 3 fases 110V AC, 50/60 Hz. Conector industrial tipo CEE macho de alta corriente (General Power).<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas a Motores: 6 canales independientes mediante conectores industriales hembra de 4 pines (3 Fases + Tierra Fésica). Envío de voltaje directo (Direct Control), centralizando la conmutaciøn de potencia en el rack.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de Enlace (Link): Conectores multipin integrados para extensiøn de control remoto por cable (pendant de mano) o interconexiøn en cascada (Master/Slave) con otras unidades YSCM06.<li style='margin-bottom: 5px;'>Control Directo sin løgica interna de contactores en el polipasto. La conmutaciøn de potencia se centraliza en el propio rack, simplificando el cableado a una sola línea por motor y elevando la fiabilidad mecénica en campo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Filosofía de Operaciøn: Preselecciøn independiente de sentido de giro por canal + activaciøn centralizada mediante pulsador GO maestro.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistemas de Seguridad Integrados</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor Termomagnético Principal (Breaker): Interruptor general de cuatro polos, marca Schneider Electric o equivalente de grado industrial, empotrado en el panel frontal. Ofrece protecciøn contra cortocircuitos y sobrecargas eléctricas severas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de Control General (Seguridad): Selector maestro con llave o enclavamiento rotativo de posiciones 1-0-2. Actúa como candado de seguridad eléctrica para deshabilitar por completo los circuitos de maniobra de la consola, impidiendo la operaciøn no autorizada.<li style='margin-bottom: 5px;'>Paro de Emergencia (E-Stop): Botøn tipo hongo de gran formato, color rojo con retenciøn mecénica. Diseñado bajo normativas internacionales de seguridad en escenarios, interrumpe inmediatamente el paso de corriente general en caso de imprevistos. Requiere desenclavamiento manual para reanudar la operaciøn.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciøn Anti-Accidente en Botøn GO: Collarín o borde protector elevado alrededor del pulsador GO que previene activaciones accidentales por golpes laterales o caída de objetos sobre el panel.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento de Esténdares: Diseñado bajo la filosofía de seguridad estructural e integraciøn de los sistemas de rigging y maquinaria escénica de Shinestage.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control directo elimina contactores internos en polipastos
Característica 2	6 canales independientes para cargas de 1 tonelada
Característica 3	Alimentación trifásica 110V AC con conector CEE
Característica 4	Selectores rotativos con indicadores LED individuales por canal
Característica 5	Protección termomagnética, llave de seguridad y paro de emergencia
Característica 6	Chasis metálico touring-grade con acabado negro mate texturizado