



Controlador de Potencia / 2 Salidas C13 10 A / Medición Individual V-A-W-kWh / 4 Puertos X-Talk / USB-C API Serial / 100-240 VAC

SKU: NEO-320 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

\$3,498.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El NEXMOSPHERE NEO320 es un controlador de potencia compacto diseñado para usuarios finales que requieren monitoreo y control preciso de cargas eléctricas sin infraestructura de red compleja. Integra dos salidas C13 de 10 A con medición individual de voltaje, corriente, potencia activa y energía consumida por canal, facilitando la supervisión granular del gasto energético. Dispone de cuatro puertos X-Talk para conectar sensores de presencia, lectores RFID y dispositivos auxiliares, permitiendo la automatización de escenarios en retail, museos y espacios interactivos. La interfaz de control se realiza exclusivamente mediante API serial ASCII a través de USB-C a 115200 baudios, ofreciendo integración directa con sistemas de gestión locales. Incorpora conmutación zero-voltage switching para minimizar estrés en las cargas, botones de control manual, alertas de potencia mínima/máxima y diagnóstico independiente por salida. Opera con alimentación universal 100-240 VAC y cumple con la normativa UL 62368-1.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>2 salidas C13, 10 A máximo cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Medición individual: voltaje (V), corriente (A), potencia (W), energía (kWh) por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y dispositivos adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>API serial ASCII por USB-C, 115200 baudios, 8-N-1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alertas de potencia mínima/máxima y diagnóstico por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conmutación zero-voltage switching<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Botones de control manual integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 150 x 117 x 38 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas y de Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, C14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas: 2x C13, 10 A máx. <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conmutación: Zero-voltage switching<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medición: V, A, W, kWh por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alertas: Potencia mínima/máxima por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diagnóstico: Independiente por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Comunicación: USB-C API serial ASCII<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Baudios: 115200, 8-N-1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación: UL 62368-1</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 150 x 117 x 38 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 220 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Controlador de potencia NEO320</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición individual de voltaje, corriente y consumo por salida
Característica 2	4 puertos X-Talk para integración de sensores y RFID
Característica 3	Control y diagnóstico remoto vía API serial ASCII por USB-C
Característica 4	Conmutación zero-voltage switching para protección de carga
Característica 5	Alertas configurables de potencia mínima y máxima
Característica 6	Diseño compacto de 220 g para instalaciones con espacio limitado