



Controlador de Potencia / 2 Salidas C13 10A / 16 Horarios / Soft-Fuse y Watchdog / 4 Puertos X-Talk / USB-C

SKU: NEO520 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: PDU

\$6,041.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El NEXMOSPHERE NEO520 es un controlador de potencia autónomo de la serie 500, diseñado para instalaciones que requieren gestión local de dos cargas eléctricas sin dependencia de infraestructura de red. Integra dos salidas C13 con capacidad de 10 A cada una, conmutación por zero-voltage switching y medición individual de voltaje, corriente, potencia y energía. Incluye 16 horarios programables, protección Soft-Fuse y Watchdog Timer independiente por salida, además de cuatro puertos X-Talk para conectar sensores de presencia, lectores RFID y dispositivos de entrada. La configuración y operación se realizan mediante API serial ASCII a través de puerto USB-C a 115200 baudios, eliminando la necesidad de Ethernet, dashboards en la nube o conectividad externa. Con factor de forma compacto de 150 x 117 x 38 mm y peso de 270 g, es ideal para controlar pantallas, reproductores y equipos audiovisuales en puntos de venta, exhibiciones y entornos comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 salidas C13, 10 A máximo cada una con medición individual V/AW/kWh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 16 horarios programables con secuencias de encendido/apagado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soft-Fuse y Watchdog Timer individual por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y dispositivos de entrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• API serial ASCII por USB-C, 115200 baudios, 8-N-1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conmutación Zero-Voltage Switching<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación autónoma sin Ethernet, dashboards ni dependencias de red<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 5px 0;*>• Salidas: 2x C13, 10 A máx. c/u<li style='padding: 5px 0;*>• Conmutación: Zero-Voltage Switching<li style='padding: 5px 0;*>• Medición: V, A, W, kWh individual por salida<li style='padding: 5px 0;*>• Horarios: 16 programables<li style='padding: 5px 0;*>• Protección: Soft-Fuse y Watchdog Timer por salida<li style='padding: 5px 0;*>• Puertos X-Talk: 4<li style='padding: 5px 0;*>• Comunicación: API serial ASCII USB-C, 115200 baudios, 8-N-1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 5px 0;*>• Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, C14<li style='padding: 5px 0;*>• Dimensiones: 150 x 117 x 38 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Peso: 270 g<li style='padding: 5px 0;*>• Certificación: UL 62368-1</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 5px 0;*>• Controlador de potencia NEO520</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición individual de voltaje, corriente, potencia y energía por salida
Característica 2	16 horarios programables con secuencias de encendido y apagado
Característica 3	Protección Soft-Fuse y Watchdog Timer independiente por salida
Característica 4	4 puertos X-Talk para integración de sensores de presencia y RFID
Característica 5	Control local vía API serial ASCII por USB-C a 115200 baudios
Característica 6	Operación autónoma sin dependencia de red ni dashboards externos