



Controlador de Potencia / 4 Salidas C13 10A / Medición Individual V/A/W/kWh / 4 Puertos X-Talk / USB-C + Ethernet / 16 Horarios Programables

SKU: NEO-640 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado y Adaptadores

\$10,772.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controlador de potencia de la serie NEO 600 con cuatro salidas C13 independientes de 10 A cada una, diseñado para gestión energética precisa en entornos de digital signage y automatización comercial. Permite la medición en tiempo real de voltaje, corriente, potencia y consumo acumulado (kWh) por canal, facilitando el monitoreo detallado de cargas críticas. Incorpora tecnología de conmutación zero-voltage switching con protección soft-fuse y watchdog por salida, optimizando la vida útil de los equipos conectados y reduciendo fallos por arranque en carga. La interfaz de 16 horarios programables con secuencias de encendido, apagado y ciclo posibilita la automatización operativa sin intervención manual. La conectividad X-Talk de cuatro puertos habilita la integración nativa con sensores de presencia, lectores RFID y periféricos de la misma familia, mientras que las interfaces USB-C con API serial y Ethernet RJ-45 proporcionan acceso a dashboards Sensmi para configuración remota y supervisión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>4 salidas C13, 10 A máximo por salida con medición individual V/A/W/kWh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Control individual por canal: encendido, apagado, conmutación y ciclo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>16 horarios programables con secuencias de encendido/apagado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y dispositivos compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>USB-C con API serial y puerto Ethernet RJ-45 con dashboards Sensmi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Conmutación zero-voltage switching con soft-fuse y watchdog por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrada universal 100-240 VAC, 50/60 Hz, conector C14<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificación UL 62368-1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas: 4x C13, 10 A máx.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medición: V, A, W, kWh individual por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conmutación: Zero-voltage switching<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Soft-fuse y watchdog por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Horarios: 16 programables con secuencias<li style='padding: 6px 0;*>Puertos X-Talk: 4 para sensores y periféricos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, C14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 150 x 117 x 38 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 330 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad: USB-C (API serial), RJ-45 Ethernet<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: UL 62368-1</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador de potencia NEO-640<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición individual de voltaje, corriente, potencia y consumo energético por salida
Característica 2	Conmutación zero-voltage switching con protección soft-fuse y watchdog por canal
Característica 3	16 horarios programables con secuencias de encendido, apagado y ciclo independientes
Característica 4	4 puertos X-Talk para integración de sensores de presencia, RFID y dispositivos externos
Característica 5	Doble capacidad de salidas respecto al modelo de 2 canales de la misma serie
Característica 6	Dashboards Sensmi accesibles via USB-C API serial y Ethernet RJ-45