



Controlador de Potencia / 4 Salidas C13 / Medición Individual V/A/W/kWh / 4 Puertos X-Talk / USB-C API Serial / 10A Máx / 100-240 VAC

SKU: NEO-340 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado y Adaptadores

\$4,352.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de potencia de la serie NEO 300 diseñado para usuarios finales que requieren medición y control preciso sin infraestructura de red adicional. Dispone de cuatro salidas C13 con capacidad de 10 A cada una, con medición individual de voltaje, corriente, potencia activa y consumo acumulado en kWh. Integra cuatro puertos X-Talk para conexión de sensores de presencia, lectores RFID y otros dispositivos periféricos. La comunicación se realiza exclusivamente mediante API serial ASCII a través de puerto USB-C a 115200 baud, facilitando su incorporación en sistemas de gestión centralizada o controladores locales. Incorpora conmutación zero-voltage switching para minimizar el estrés en las cargas conectadas, alertas de potencia mínima y máxima con diagnóstico por salida, y botones de control manual para intervención directa en campo. Alimentación universal 100-240 VAC, factor de forma compacto de 150 x 117 x 38 mm y peso de 250 g.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 salidas C13, 10 A máximo cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medición individual por salida: voltaje (V), corriente (A), potencia (W), consumo (kWh)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos X-Talk para sensores de presencia, RFID y dispositivos adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• API serial ASCII por USB-C, 115200 baud, 8-N-1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alertas de potencia mínima/máxima con diagnóstico por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conmutación zero-voltage switching<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botones de control manual integrados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin Ethernet, sin dashboards, sin horarios programables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salidas: 4x C13, 10 A máx. <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Medición: V/A/W/kWh individual por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Puertos X-Talk: 4 para sensores y periféricos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Comunicación: USB-C API serial ASCII, 115200 baud, 8-N-1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alertas: Potencia mínima/máxima por salida<li style='padding: 6px 0;'>Conmutación: Zero-voltage switching</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, C14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 150 x 117 x 38 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso: 250 g<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL 62368-1</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Controlador de potencia NEO340</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición individual de voltaje, corriente, potencia y consumo por cada salida C13
Característica 2	4 puertos X-Talk para integración de sensores de presencia, RFID y dispositivos externos
Característica 3	API serial ASCII por USB-C a 115200 baud para control e integración directa con sistemas
Característica 4	Alertas configurables de potencia mínima/máxima con diagnóstico independiente por salida
Característica 5	Conmutación zero-voltage switching para protección de cargas conectadas
Característica 6	Botones de control manual para operación local sin dependencia de software