

Controlador de Temperatura / 120 VCA / Pantalla LED / Integración Domótica / Ajuste Preciso

SKU: HAKB1738 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

Garantía: 3 años

$1,367.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El controlador de temperatura modelo HAKB1738 está diseñado para aplicaciones de climatización residencial que requieren ajuste preciso y confiable. Su alimentación a 120 VCA permite la integración directa en instalaciones domésticas estándar sin necesidad de adaptadores adicionales. La interfaz con pantalla digital LED facilita la lectura de los parámetros operativos en tiempo real. Además, su compatibilidad con sistemas domóticos permite la incorporación en plataformas de automatización centralizada. El dispositivo incorpora protección contra sobrecalentamiento y fallos eléctricos para asegurar la continuidad operativa y la seguridad de la instalación.

Características Generales
Tablilla de control de temperatura para set HAK-808 (120 VCA)
Control preciso de temperatura con rango amplio
Diseño compacto y ergonómico para fácil instalación
Pantalla digital LED para lectura clara
Compatible con sistemas de control domótico
Alimentación 120 VCA para uso residencial
Protección contra sobrecalentamiento y fallos eléctricos

Desempeño
Control preciso de temperatura con rango amplio
Pantalla digital LED para lectura clara
Compatible con sistemas de control domótico
Diseñado para set de climatización HAK-808

Físicas / Eléctricas
Alimentación 120 VCA para uso residencial
Diseño compacto y ergonómico para fácil instalación
Protección contra sobrecalentamiento y fallos eléctricos

Contenido del Paquete
Tablilla de control de temperatura modelo HAKB1738

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Rango amplio de control para climatización eficiente**
Característica 2	**Visualización digital para lectura clara de parámetros operativos**
Característica 3	**Diseño compacto y ergonómico para fácil instalación**
Característica 4	**Gestión remota desde centrales de automatización**
Característica 5	**Conexión directa a red residencial sin adaptadores adicionales**
Característica 6	**Protección integrada contra sobrecalentamiento y fallos eléctricos**