



Controlador de temperatura de pared para fan coil de 2 o 4 tubos, salida on/off para válvula, control de ventilador manual o automático

SKU: WS8B4WB/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$1,031.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El controlador de pared WS8B4WB/U de Honeywell, de la serie WS8, está diseñado para el control de temperatura ambiente en unidades fan coil (FCU) de 2 o 4 tubos. Su pantalla LCD grande muestra en tiempo real la temperatura ambiente o la temperatura de consigna, y una vez establecido el punto deseado, envía una señal on/off a la válvula del fan coil para regular la temperatura del espacio. La velocidad del ventilador puede seleccionarse de forma manual o automática. Se instala sobre una caja de pared estándar de 86 mm.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Controla la temperatura ambiente de unidades fan coil (FCU) de 2 o 4 tubosPantalla LCD grande que muestra temperatura ambiente o temperatura de consignaSeñal de control on/off a la válvula del fan coil para regular la temperaturaControl de velocidad del ventilador manual o automático (alta, media, baja)Protección antihielo y bloqueo de botones integradosAlimentación de 100 a 240 VAC 50/60 Hz, precisión de control ±1°CInstalación estándar en caja de pared de 86 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓN100-240 VAC 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRECISIÓN DE CONTROL±1°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SEÑAL DE CONTROLOn/off</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CARGA DE VENTILADOR3 A resistiva / 1 A inductiva</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CARGA DE VÁLVULA2 A resistiva / 0.6 A inductiva</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE AJUSTE10°C a 30°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HUMEDAD DE OPERACIÓN5-90% RH sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTECCIÓNIP20</div></div></div>