



Controlador de una Puerta con Capacidad de Crecimiento Hasta Ocho Puertas.

SKU: AC-115 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Controladores de Acceso

\$3,430.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 15px 0 5px;'>AC-115</h2> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0;'>Controlador de una Puerta con Capacidad de Crecimiento Hasta Ocho Puertas.</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2,400 usuarios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria para 2,000 eventos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conexión de 2 lectoras de proximidad entrada y salida no incluidas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface RS-485 para conexión de hasta 8 controladores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conexión de 2 lectoras de proximidad (entrada y salida) por unidad (lectoras y tarjetas ROSSLARE) no incluidas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Software de monitoreo, con capacidad de control de horarios (sólo con lectora en la entrada) y reportes. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de voltaje NO o NC (soporta 12Vcc a 1.2A). <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada para botón de salida (REX). <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conexión de batería de respaldo (no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere MD14 (no incluido). <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de entrada de 16 Vca a 120mA (no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Para más puertas agregue otro AC-115 en cascada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con lectores de comunicación Wiegand, formato de 26 bits. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 85 x 134 x 30 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 200g. </div> <div style='flex: 0 0 100%; max-width: 400px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía. </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 40px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión escalable hasta 8 puertas con expansión flexible
Característica 2	Memoria para 2,000 eventos de acceso y seguridad
Característica 3	Interfaz RS-485 para conexión de hasta 8 controladores
Característica 4	Compatible con protocolo Wiegand y formato 26 bits
Característica 5	Software de monitoreo con control de horarios y reportes
Característica 6	Salida relé NO/NC soporta 12VCC a 1.2A con entrada REX