



## Controlador de una puerta de uso en exterior, Con lector de Tarjetas Multitecnolgia, NFC y Bluetooth

SKU: XP2GDPB    Marca: SUPREMA    Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$6,245.85

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h1 style='margin: 0; padding: 0; font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit;'> <a style='color: inherit; text-decoration: none;' href='https://www.supremainc.com/en/hardware/rfid\_xpass-d2.asp?iHARDWARE\_NO=46&iPage=1&iCTG\_No=7&sOPT\_CRDENTIAL\_CD=&sOPT\_BASIC\_CD=&sOPT\_SPECTIAL\_CD=&iPageSize=20#bookmark'>XPass</a> (Serie XP2) </h1> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Nuevo Lector Controlador de la serie XPASS</p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass 2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnología de Multiformato, instalación de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologías (125kHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el estándar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de protección contra impactos IK08, agradable y seguro para todos los ambientes de instalación. </p> <!-- Sección de especificaciones en cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>RFID</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>RF Option:</strong> 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Mobile Card:</strong> NFC, BLE</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Índice de protección:</strong> IP65, IP67</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Vandal Proof:</strong> IK08</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Capacidad (RFID)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Usuarios (1:1):</strong> 200,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Usuarios (1:N):</strong> 200,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Eventos:</strong> 1,000,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Código (PIN):</strong> No soportado</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>CPU:</strong> 1 GHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Memoria:</strong> 4 GB Flash + 64 MB RAM</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>LCD Type:</strong> No soportado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>LED:</strong> Multi color</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Sonido:</strong> Buzzer (multi tono)</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -35°C ~ 65°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura almacenamiento:</strong> -40°C ~ 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Operación de humedad:</strong> 0% ~ 95%, no condensada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Humedad en almacenamiento:</strong> 0% ~ 95%, no condensada</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones (WxHxD, mm):</strong> 80 x 130 x 25</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamper:</strong> Soporta</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Wi-Fi:</strong> No soporta</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Red (Ethernet):</strong> 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>RS-485:</strong> Maestro o esclavo (Seleccionable)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Wiegand:</strong> Entrada o Salida (Seleccionable)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>TTL (entradas):</strong> 2 entradas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Relay:</strong> 1 Relay</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>USB:</strong> No soporta</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>SD Card:</strong> No soporta</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>PoE:</strong> Soporta (IEEE 802.3af compliant)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Intercom:</strong> No soporta</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alimentación:</strong> DC 12 V / DC 24 V</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(245, 245, 245, 0.1);'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificados:</strong> CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Lectura multiformato EM, MIFARE, DESFire, FeliCa y móviles |
| Característica 2 | Protección IP65/IP67 para polvo, agua y humedad extrema    |
| Característica 3 | Resistencia IK08 contra impactos y manipulación            |
| Característica 4 | Alimentación PoE IEEE 802.3af para despliegue simplificado |
| Característica 5 | Operación confiable de -35°C a 65°C en ambientes adversos  |
| Característica 6 | Integración con sistemas centralizados Core Station        |