



SKU: XP2MDPB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.9;'/> href="https://www.supremacism.com/en/hardware/xfpass-2sp.aspx?HARDWARE_NO=466&Page=1&CTG_NO=7&soPT_CREDENTIAL_CD=&soPT_BASIC_CD=&soPT_SPECIAL_CD=&PageSize=20#bookmark">XPass (serie XP2) </h1> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Nuevo Lector Controlador de la serie XPASS</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass 2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnología de Multiformato, instalación de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologías (125KHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE.

Fabricado de forma robusta bajo el standar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de protección contra impactos IK08, agradable y seguro para todos los ambientes de instalación. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>RFID</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> RF Option: 125KHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, Felica <li style='margin-bottom: 5px;'/> Mobile Card: NFC, BLE </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Protección</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Índice de protección: IP65, IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Vandal Proof: IK08 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Capacidad (RFID)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Usuarios (1:1): 200,000 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Usuarios (1:N): 2,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Eventos: 1,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Código (PIN): No soportado <li style='margin-bottom: 5px;'/> CPU: 1 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'/> Memoria: 4 GB Flash + 64 MB RAM <li style='margin-bottom: 5px;'/> LCD Type: No soportado <li style='margin-bottom: 5px;'/> LED: Multi color <li style='margin-bottom: 5px;'/> Sonido: Buzzer (multi tono) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Condiciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Temperatura de operación: -35°C ~ 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'/> Temperatura almacenamiento: -40°C ~ 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'/> Operación de humedad: 0% ~ 95%, no condensada <li style='margin-bottom: 5px;'/> Humedad en almacenamiento: 0% ~ 95%, no condensada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Peso: Lector: 144g, Bracket: 30g (Including washer and bolt) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Dimensiones (WxHxD, mm): 48 x 145 x 27 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tamper: Soporta <li style='margin-bottom: 5px;'/> Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG <li style='margin-bottom: 5px;'/> Interfaz: Wi-Fi: No soporta <li style='margin-bottom: 5px;'/> Ethernet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X <li style='margin-bottom: 5px;'/> RS-485: Maestro o esclavo (Seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Wiegand: Entrada o Salida (Seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'/> TTL (entradas): 2 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Relay: 1 Relay <li style='margin-bottom: 5px;'/> USB: No soporta <li style='margin-bottom: 5px;'/> SD Card: No soporta <li style='margin-bottom: 5px;'/> PoE: Soporta (IEEE 802.3af compliant) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Intercom: No soporta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Alimentación: DC 12 V / DC 24 V </div> </div> <div style='margin-top: 20px;'/> <div style='background-color: #f5f5f5; padding: 15px; font-weight: bold; color: inherit; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>Tabla de modelos</div> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 600px;'/> <thead style='background-color: #f5f5f5;'/> <tr> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>2px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>3px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>4px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>5px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>6px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>7px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>8px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>9px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>10px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>11px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>12px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>13px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; text-align: left;'/> <th style='padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/>14px solid rgba(150,150

ESPECIFICACIONES	
Característica 1	Lectura multitecnología 125kHz y 13.56MHz integrada
Característica 2	NFC y Bluetooth para credenciales móviles
Característica 3	Protección IP65/IP67 contra polvo e inmersión
Característica 4	Resistencia a impactos certificada IK08
Característica 5	Conectividad dual Ethernet y RS-485 seleccionable
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af simplifica instalación