



Controlador de video Wall | 1 entrada de fuente fuente HDMI a 9 salidas HDMI | 3x3 | 4K60Hz

SKU: TT109VW4K Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Splitters

\$7,371.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- IMAGEN 1 --> <p></p> <!-- Información del producto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;*>TT109VW4K</h1> <h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 10px 0;*>Controlador de pared de video 4K60Hz 3X3</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 20px 0; max-width: 800px;*>Controlador de video wall de 1 entrada y 9 salidas que admite una entrada de fuente HDMI y nueve salidas HDMI. Admite modos de empalme 1x2/1x3/1x4/2x2/2x3/3x2/2x4/4x2/3x3, que se pueden configurar mediante RS-232 o interruptor DIP. Equipado con salida de audio de 3,5 mm, salida de audio S/PDIF y rotación de 180 grados de la imagen de visualización. El producto puede adaptarse de manera flexible a diferentes requisitos de instalación, lo que puede usarse ampliamente en monitoreo de seguridad, tránsito ferroviario, radiodifusión, ciudades inteligentes, cine en casa, formación y otros campos</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>HDMI: HDMI 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>HDCP: HDCP2.2/HDCP1.4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda de video: 18G <li style='margin-bottom: 5px;*>Formato de audio: PCM <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de resolución: <ul style='padding-left: 25px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: 4096x2160@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 3440x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: Cuando el modo es 0000/0001/0010, la salida máxima es 1080P@30Hz; otros modos tienen una salida máxima de 1080P@60Hz. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: 1080P@24/25/30/50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: 1080P@24/25/30/50/60Hz en todo modo </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada HDMI x 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida HDMI x 9, S/PDIF x 1, L/R audio x 1, RS232 x 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de empalme: 1x2/1x3/1x4/2x2/2x3/3x2/2x4/4x2/3x3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dip switch: Apoyo <li style='margin-bottom: 5px;*>RS-232 (GND/RxD/TxD), Velocidad de transmisión: 9600. El modo se puede cambiar usando RS-232 solo cuando el interruptor DIP está configurado en 1111 <li style='margin-bottom: 5px;*>Alojamiento: Metálico <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 265(L) x 105(W) x 25(H) mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso neto: 844g <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: DC12V2A <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: <17W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C~60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -30°C~70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: 0~90% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección estática: <ul style='padding-left: 25px; margin: 5px 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección ESD <li style='margin-bottom: 5px;*>Descarga de contacto: Nivel 2 (±4KV) <li style='margin-bottom: 5px;*>Descarga de aire: Nivel 3 (±8KV) <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: IEC61000-4-2 </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Admitir salida de audio S/PDIF. <li style='margin-bottom: 5px;*>Plug and play sin ningún ajuste manual. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra rayos, protección contra sobretensiones, protección ESD. <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite rotación de 180 grados de la imagen de pantalla HDMI en modo 2x2/2X3/2X4 (cuando las pantallas superiores están instaladas al revés). <li style='margin-bottom: 5px;*>Admita el modo de empalme de conmutación del interruptor DIP. </div> </div> <!-- IMAGEN 2 --> <p></p> <!-- PDF --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/roberto.espino/Specs/HDMI/-2022-New%20Catalog%20Optimizado.pdf' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- IMAGEN 3 --> <p></p> <!-- IMAGEN 4 --> <p></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modos empalme 1x2 hasta 3x3 configurables
Característica 2	Audio 3.5mm y S/PDIF integrados
Característica 3	Rotación imagen 180° en modos 2x2 a 2x4
Característica 4	Entrada 4096x2160@60Hz compatible
Característica 5	Protección ESD, sobretensión y rayos certificada
Característica 6	Control RS-232 e interruptor DIP