



Controlador de Video Wall / 1x HDMI 2.0 In / 9x HDMI Out / 3x3 / 4K60Hz / HDCP 2.2

SKU: TT109VW4K Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$6,692.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Controlador profesional de video wall que distribuye una fuente HDMI hacia nueve salidas HDMI simultáneas, permitiendo configuraciones de empalme desde 1x2 hasta 3x3. Diseñado para aplicaciones de monitoreo de seguridad, tránsito ferroviario, radiodifusión, ciudades inteligentes, cine en casa y formación. Ofrece flexibilidad de instalación con múltiples modos de visualización, salidas de audio independientes y protección eléctrica certificada para entornos profesionales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>1 entrada HDMI 2.0 con 9 salidas HDMI para configuraciones de video wallModos de empalme configurables: 1x2, 1x3, 1x4, 2x2, 2x3, 3x2, 2x4, 4x2, 3x3Control de configuración mediante RS-232 o interruptor DIPSalida de audio analógica 3.5mm y digital S/PDIF integradasRotación de imagen 180° disponible en modos 2x2 a 2x4Resolución de entrada compatible hasta 4096x2160@60HzProtección certificada contra ESD, sobretensión y rayosCompatible con HDCP 2.2 y HDCP 1.4<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Video</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Entrada: 1x HDMI 2.0</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Salidas: 9x HDMI</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Resolución máxima: 4096x2160@60Hz (4K60Hz)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>HDCP: 2.2 / 1.4</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Configuración</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Modos empalme: 1x2, 1x3, 1x4, 2x2, 2x3, 3x2, 2x4, 4x2, 3x3</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Control: RS-232, interruptor DIP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Rotación: 180° (modos 2x2 a 2x4)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Audio</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Salida analógica: 3.5mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Salida digital: S/PDIF</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección y uso</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Protecciones: ESD, sobretensión, rayos (certificadas)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Aplicaciones: Seguridad, tránsito ferroviario, radiodifusión, ciudades inteligentes, cine en casa, formación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modos empalme 1x2 hasta 3x3 configurables
Característica 2	Audio 3.5mm y S/PDIF integrados
Característica 3	Rotación imagen 180° en modos 2x2 a 2x4
Característica 4	Entrada 4096x2160@60Hz compatible
Característica 5	Protección ESD, sobretensión y rayos certificada
Característica 6	Control RS-232 e interruptor DIP