

Sin imagen disponible

Controlador inteligente de control de acceso, hasta 34 puertas y 100,000 tarjetas, RS485/Ethernet, lectores OSDP y Wiegand, integración WIN-PAK

SKU: PRO42IC Marca: HONEYWELL Categoría: Controladores de Acceso

\$37,518.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PRO42IC es el controlador inteligente de la serie profesional PRO4200 de Honeywell, diseñado para instalaciones de control de acceso de alta densidad de puertas. Provee soporte de entradas y salidas para hasta 2 puertas de forma nativa y, en conjunto con los módulos PRO42R1, PRO42R2, PRO42IN y PRO42OUT conectados por RS485, escala hasta 34 puertas por controlador. Se administra desde el software WIN-PAK (versión 4.9 o superior) para funciones avanzadas como integración de video, reportes, credenciales con foto y control de elevadores. Es adecuado para edificios corporativos, campus e instalaciones que requieren alta capacidad de tarjetas y comunicación segura entre el controlador y el servidor.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Soporta hasta 34 puertas por controlador y 18 puertas por gabinete de la serie PRO4200Capacidad para 100,000 tarjetas y buffer de más de 50,000 transaccionesInterconecta hasta 16 módulos PRO42R1, PRO42R2, PRO42IN o PRO42OUT vía RS485Comunicación Ethernet cifrada con TLS 1.2/1.1 y control de acceso a puerto 802.1XCompatible con lectores OSDP bidireccional cifrado y Wiegand para instalaciones legacyAdministración centralizada desde el software WIN-PAK, versión 4.9 o superiorPlataforma Mercury Series 3, con montaje en gabinete de pared o rack de 19 pulgadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones9.0 x 5.5 x 1.0 pulgadas (230 x 140 x 25 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de tarjetas100,000 tarjetas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Buffer de transaccionesMás de 50,000 transacciones</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Comunicación RS4854,000 ft (1,250 m) por puerto, 38.4 Kbps</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad de redTLS 1.2/1.1, AES-256/128, control de puerto 802.1X</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Lectores compatiblesOSDP y Wiegand</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación0 °C a 49 °C (almacenamiento: -55 °C a 85 °C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Software de gestiónWIN-PAK 4.9 o superior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 34 puertas por controlador y 18 puertas por gabinete de la serie PRO4200
Característica 2	Capacidad para 100,000 tarjetas y buffer de más de 50,000 transacciones
Característica 3	Interconecta hasta 16 módulos PRO42R1, PRO42R2, PRO42IN o PRO42OUT vía RS485
Característica 4	Comunicación Ethernet cifrada con TLS 1.2/1.1 y control de acceso a puerto 802.1X
Característica 5	Compatible con lectores OSDP bidireccional cifrado y Wiegand para instalaciones legacy
Característica 6	Administración centralizada desde el software WIN-PAK, versión 4.9 o superior
Característica 7	Plataforma Mercury Series 3, con montaje en gabinete de pared o rack de 19 pulgadas