



Controlador IoT / 2 Puertos 10/100 Mbps / Administración y Monitoreo desde la nube / Ideal para Sistemas Solares / Múltiples métodos de Alimentación

SKU: WI-IOT100 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$659.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;">WI-IOT100</h2> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El WI-IOT100 está diseñado para soluciones PoE de energía solar. Ofrece interfaces Ethernet y RS-485. La energía fotovoltaica, el estado de la batería y los datos del switch PoE de energía solar Wi-Tek se pueden gestionar visualmente en la nube de Wi-Tek. Es compatible con IEEE 802.3af PoE y una fuente de alimentación de CC de 12 a 54 V. Se puede alimentar mediante PoE en soluciones PoE de energía solar para construir un sistema de comunicación sin emisiones de carbono y desarrollar energía limpia y digitalizada para un futuro más brillante y verde.</p> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 26px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; display: inline-block; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h1> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto 10/100Mbps PoE IN RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto 10/100Mbps RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto RS-485 (Signal: 485-A, 485-B / GND, VCC(5V)/ Baud Rate: 300-230400 bps/ Data bits: 8bits, 7bits, Stop bit: 1 bit, 2bits) <li style="margin-bottom: 5px;">DTU, Modbus Master, Modbus Slave <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión Web local / Cloud </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 105*74*30mm <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Máximo: <1.8 W (sin salida VCC RS-485) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20 °C a 65 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 5 % ~ 95 % (sin condensación) <li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Reset <li style="margin-bottom: 5px;">Sin Ventiladores <li style="margin-bottom: 5px;">DIN-rail / Escritorio <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.21kg <li style="margin-bottom: 5px;">Protección ESD Descarga de contacto: ±6 kV </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Pieza <li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios DIN-rail <li style="margin-bottom: 5px;">Guía rápida de instalación </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota de energía fotovoltaica y batería en la nube
Característica 2	Alimentación dual PoE o DC 12-54 V para flexibilidad de campo
Característica 3	Comunicación industrial RS-485 hasta 230400 bps
Característica 4	Monitoreo visual de switch PoE solar sin emisiones de carbono
Característica 5	Diseño compacto para instalación en carril DIN estándar
Característica 6	Compatible con sistemas de energía limpia digitalizada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 22:48